

空调纸箱纸张耐破度仪气动加压

产品名称	空调纸箱纸张耐破度仪气动加压
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:恒品 型号: HP-NPD1600Q
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

HP-NPD1600Q

型 纸张耐破度仪

空调纸箱纸张耐破度仪气动加压（又称纸张耐破度测定仪、纸张耐破仪、破裂强度试验机）是纸张强度性能检测的基本仪器（即造纸检测仪器），采用高精度传感器、高速处理芯片设计，确保采样准确度。其各项性能参数和技术指标符合相关国家标准规定，适用于纸箱包装、造纸行业及质检、商检等部门的耐破强度试验。仪器因夹持方式不同分为手动式与气动式。

空调纸箱纸张耐破度仪气动加压 产品特点

- 1、本仪器精度高、电脑全自动测试、操作简单方便、性能稳定可靠。
- 2、液晶屏幕显示，中文菜单操作界面，试验时，实时显示测试数值、试样的变化曲线等信息。
- 3、自动测量试样，智能锁定最大峰值，强大的数据显示和分析管理能力、99组数据保存、打印功能、故障报警提示及传感器非线性纠正等功能。
- 4、具备kPa、kgf/cm²、lbf/in²三个单位之间相互切换功能。
- 5、配有微型打印机，显示内容有：测试时间、测试编号、测试数据以及相关标准规定的测试指标。
- 6、仪器采用气动夹持试样，全自动操作，气源通过空压气泵提供（气泵自配）。

空调纸箱纸张耐破度仪气动加压符合标准：

- 1、《GB/T 454 纸耐破度的测定法》
- 2、《ISO 2758 纸——耐破度的测定》

空调纸箱纸张耐破度仪气动加压技术参数：

- 1、测量范围：50kPa ~ 1600kPa
- 2、准确度：<0.5%(实测0.3%以内)
- 3、分辨力：1kPa
- 4、送油速度：95 ± 5ml/min
- 5、胶膜阻力：凸起9mm，30 ± 5 kPa
- 6、试样夹持力：430kPa(可调节)
- 7、上夹环孔内径：(30.5 ± 0.05) mm
- 8、下夹环孔内径：(33.1 ± 0.05) mm
- 9、电源：AC220V 3A 50Hz
- 10、外形尺寸：530mm × 360mm × 590mm
- 11、重量：约85kg

公司名称：济南恒品机电技术有限公司

地址：山东济南市天桥区鲁亚工业园二区8号

电话：0531-85809007 85806007

传真：0531-85806007

手机号码：15666979207

网址：<http://www.jnhpjd.com> <http://www.jnhengpin.com/>

邮箱：jinanhengpin@163.com

QQ : 2308487990

微信号 : jinanhengpin jnhp789456 2308487990@qq.com

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，纸板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封测试仪、瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等。

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990

微信号：jinanhengpin