

圆柱摆闸带护栏

产品名称	圆柱摆闸带护栏
公司名称	深圳市佰翼闸机有限公司
价格	6400.00/对
规格参数	品牌:佰翼 型号:BY-BZ11Z
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大三社区大三村G165栋3A
联系电话	0755-36941753 13632794982

产品详情

一、简述 简约圆柱摆闸机（带护栏）是我公司自行开发、生产的智能摆闸机。该摆闸机采用简约摆闸机芯，大大减小了传统箱式摆闸的体积，转动缓和，达到了静音效果，同时主机两端拓展不锈钢护栏，方便安装红外及门禁读卡设备。完美解决了传统机械闸机噪音过大，运行不稳定的问题。并把独特的机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理，解决行人出入口通道所有的控制问题。二、特点

1. 不锈钢箱体，外型新颖美观，坚固耐用；
2. 外型小巧，增配不锈钢护栏，标配四对红外，预留门禁读卡器安装位置，可适应各种使用场合；
3. 运行平稳，缓冲柔和，无运行噪音，无机械冲击；
4. 机芯表面用黄色重铬酸电镀，防锈耐用；
5. 可编和闸机控制，具有多种工作模式可供选择，可设置单向或双向控制；

6. 具有断电自动放行功能，满足用户特殊需求及消防安全要求；

7. 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由对接，便于系统集成；

8. 具有红外感应接口，可拓展红外检测功能。三、组成 1. 圆柱摆闸机芯（I单机芯）

2. 闸机外壳（2.0厚304#不锈钢） 3. 圆柱摆闸机主控制板 4. 闸机电源（DC24V/3A）

5. 后备蓄电池（断电开闸） 6. 闸机通行指示灯（选购）

7. 闸机通道状态指示灯（选购） 8. 红外对射（标配） 四、参数 1.

结构：2.0厚不锈钢外壳 2. 外形尺寸：主柱直径：168mm 高度：1050mm

闸机总长：2000mm 3. 重量：60Kg 4. 摆臂长：500mm~900mm(标准为60CM)

5. 摆臂最大承受力：60Kg 6. 摆臂传动角度：180度 7.

摆动方向：单向、双向 8. 摆闸工作电源：AC220V ± 10% 9. 驱动电机：

直流无刷电机 140W/24V 10. 电机转速：1600转/分 11.

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 12. 闸门开、关时间：1-2秒 13.

上电后进入通行状态所需时间：3秒 14. 出现故障后的自动复位时间：10秒 15. 工作环境：室内、室外 16.

温度：-30 ~ 50 17. 湿度：5% ~ 90% 18. 机械寿命：300万次以上 19. 使用寿命：10年 20.

保护等级：IP45 五、接口 1. 二路+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V

脉冲信号输入控制出入； 2. 一路继电器输入远程控制闸机落杆；

3. 二路高低电平闸机计数信号输出。 4. 通信接口：

RS485电器标准（通信距离： 1200米）