检查井用热收缩套

产品名称	检查井用热收缩套
公司名称	青岛中联管道焊接设备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:中联 型号:dn300 材质:pe
公司地址	3246224558@qq.com
联系电话	13335093907

产品详情

热收缩套俗称死套，热收缩套内层为涂敷在钢管表面的环氧底漆，中间层为热熔胶，外成为改良性的辐射交联聚乙烯基材。

热收缩套为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的，主要用于石油天然气长输管道及保温线焊口处的防腐，也可用于管道法兰连接部位、锁箍部位的密封防腐。安装简单，快捷省工省时。

热收缩套是由辐射交联聚烯泾基材和特种密封热熔复合而成，特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。加热时，热缩套基层收缩、胶层熔化，紧密的收缩覆在补口处，与原管道防腐层形成一个牢固、连接的防腐体。耐腐蚀、耐磨损、耐冲击、抗紫外线和光老化性能。

热收缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件。因其在燃气火焰烘烤过程中，记忆收缩，热收缩带与pe管材之间能形成一种熔融状热熔胶介质层，而热溶胶与pe材料之间具有其它物质所不可比拟的亲和力，经冷却后连接口处的密封效果相当理想，所以常被用于塑料管道（大口径中空壁缠绕管，钢带增强螺旋波纹管，双壁波纹管）的接口，而且被广泛的应用在油田输油管道、热力供热管道、城市排水等工程中。

性能特点：机械强度高、 收缩速度快、密封性能好、 耐腐蚀、使用寿命长、
运输方便、施工快捷，省事省工、施工方便、快捷、。

用途：被广泛用于塑料管道（大口径中空壁缠绕管，钢带增强螺旋波纹管，双壁波纹管）的接口和石油，保温管道的防腐保温。

适用范围：在pe管线上，建议用于φ200-φ1500的管径连接。