

# 聚乙烯缠绕管不锈钢卡箍

产品名称	聚乙烯缠绕管不锈钢卡箍
公司名称	青岛中联管道焊接设备有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中联 型号:dn600 材质:不锈钢
公司地址	3246224558@qq.com
联系电话	13335093907

## 产品详情

### 不锈钢卡箍

该种连接方式适用于hdpe缠绕管。连接结构由三层构成，最内层薄壁橡胶套，紧套在管端起密封作用；中间层为一定厚度的具有良好弹性的发泡橡胶板，起填充作用，通过其充足变形能力可将外层不锈钢活套的紧箍压力均匀地传递到内层发泡橡胶板和橡胶套上，从而消除了管端表面不平整、肋片高度不均匀及椭圆度等因素对密封性能的影响；外层为开口不锈钢活套，通过活套上的紧固螺栓可调整活套对内层橡胶套的紧箍力以确保密封，同时不锈钢活套可起到对管材连接部位的环钢度的补偿作用。

1. 连接方式简易、轻松、快捷：用螺栓及螺帽将卡箍两侧锁紧即可，只需10分钟便可完成，管材连接时可以多点同时施工；
2. 闭水（密封）性能优越、无泄漏：产品的形状根据聚乙烯塑钢带管的结构特征而设计，以及内壁配有密封胶垫，能做到完全锁紧密封，
3. 价格更具优势；更符合管材的结构特征；
4. 优于电热熔带的连接方式：无需用电，可带水作业，可全天候施工,不受施工条件限制；
5. 降低管材生产厂家的售后成本，提高施工速度：无需管材生产厂家派出专业人员带上专用设备远到施工现场进行安装；
6. 接口牢固，防止脱离：一旦锁紧后，连接的两管材不会从卡箍脱离，真正做到连接与密封可靠；
7. 也能当作事故抢修件使用：安装步骤非常简单，不需要具有专业技术的工人也能快速安装；
8. 产品占用空间小：外形为半圆结构，可重叠摆放；
9. 防腐耐侯性能好
10. 有各种规格：卡箍的密封性能不受管材尺寸影响，内径为200mm以上的管材都适用；
11. 根据各管道厂家的管材特征进行配制定做：能保证连接口的密封效果。