

聚合物修补砂浆乳液，改性水泥砂浆丙乳乳液

产品名称	聚合物修补砂浆乳液，改性水泥砂浆丙乳乳液
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	25000.00/吨
规格参数	品牌:正祥 型号:Z30R
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18 号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

聚合物修补砂浆乳液，改性水泥砂浆丙乳乳液

正祥Z300聚合物砂浆乳液

产品特点

正祥Z300聚合物砂浆乳液本品采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保，对混凝土基层有良好的适应性，粘结力强，抗渗性好，且对钢筋具有保护性能。

适用范围

- 1、用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。
- 2、用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构表面上做整体修补防护面。
- 3、用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。
- 4、用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂凉水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。
- 5、本产品为“钢绞线聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆乳液。

6、本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆乳液。

执行标准 GB50212-2002

技术性能

耐酸碱性能

使用方法

基层处理：

- 1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。
- 2、保持基层无明水，以达到最佳的施工效果。

材料配制：

- 1、先将胶液倒入桶中，然后按照胶液：粉料=1：5的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。
- 2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3h内用完。

施工、养护与注意事项：

- 1、本产品施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。
- 2、本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如必须在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3h内用完。
- 3、修补砂浆作整体面层时，厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜超过15m²，可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于24h。
- 4、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24h。当进行最后一次抹面时，应一次抹平。