

澳佛特橡胶厂订做阻燃硅胶O型密封圈

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 澳佛特橡胶厂订做阻燃硅胶O型密封圈 |
| 公司名称 | 深圳市澳佛特橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .05/件 |
| 规格参数 | 品牌:澳佛特 型号:阻燃硅胶O型密封圈 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼 |
| 联系电话 | 0755-28369987 15302668996 |

产品详情

阻燃硅胶O型密封圈，用是特配的阻燃硅橡胶材料，自制而成的O型密封圈。通常,人们对于阻燃橡胶的认识是在一般燃烧条件下,橡胶不燃烧而已,其实这是一种误解。因为,不存在所谓一般的燃烧条件;聚合物产品不可能以某种形式阻止燃烧,所能做到的仅是改变其燃烧方式。所谓阻燃硅胶，从字面就可以理解到，是可以阻止燃烧的一类硅橡胶制品。阻燃硅胶之所以能够阻燃，是因为在硅橡胶原料中添加了一种硅橡胶阻燃剂，添加这种阻燃剂后硅橡胶在受热分解时释放出水，吸收大量的潜热，这样就降低了材料表面的火焰实际温度，使得聚合物降解为可燃的低分子，从而使得可燃的低分子的速度减小，并且释放出大量水蒸气，降低聚合物表面附近氧气和可燃气体的浓度，使硅橡胶表面很难继续燃烧。如氢氧化镁，在高温340 时才开始分解并缓慢吸热，到430 左右达到高峰，至490 时分解完全，变为氧化镁。而氧化镁是良好的耐火材料，有利于形成表面碳化层，可提高聚合物材料抵抗火焰的能力，起到隔绝空气、阻止燃烧的作用。因此，氢氧化镁是一种良好的无机添加型阻燃剂，具有填充、阻燃和抑烟三重功能，燃烧时产生的烟雾无毒、无腐蚀。 阻燃硅胶O型密封圈产品特点：1、具有优异的阻燃性能，固化后的胶体具有高度绝缘耐高压，阻燃等级达UL94-VO级，为电子产品提供了高保障的阻燃系数，为产品在使用过程中的稳定起到保障作用，提高了产品的使用性能及寿命； 2、具有优越的电气性，耐老化、抗冷热交变性能、防潮不溶胀、电绝缘性能，防震、防水、吸振性及稳定性，增加了电子产品在使用过程中的安全系数； 3、具有卓越的高粘接强度，尤其对电子元器件、铝、PV C、PBT等塑料等具有良好的附着力，同时起到既具有优异的密封性、又具有优异的粘接和阻燃作用； 4、固化速度快，易于挤出，但不流淌，触变性好，伸长率高，操作方便，可手动施胶也可机械施胶，不漏胶，满足任何工作环境及工况场所，具有简易、方便施胶的好处； 5、是一种无毒、无刺激性气体释放、无溶剂、无腐蚀、无污染、更安全环保，已通过欧盟RoHS标准，同时让工况操作人员和使用电子产品的消费者用得放心，为安全环保提供了双重保障； 6、优良的耐候抗老化性能、胶体富有弹性和韧性，对各种金属、非金属材料均有优良的附着力和粘接力，能长期工作在水、气、油、臭氧、强磁、高压、紫外辐射及风吹雨淋的恶劣环境之中；

- 7、具有优异的抗严寒又耐高温的性能，短期耐280度高温，长期耐高温200度，耐低温 - 60度.阻燃硅胶产品应用：
- 1、主要用于电源供应器，防水电源、UPS电源、EPS电源、线条灯、水底景观灯、太阳能电池板PV组件外框与接线盒、控制模块、防雷模块、电容、镇流器、电感、传感器等电子元器件的固定，防潮、防水封装.
 - 2、对各种金属、非金属材料均有优良的附着力和粘接力，适合金属及塑料的粘接、密封. 3
 - 、大量用于电视机、背投电视中高压帽粘合密封，彩电行输出变压器、聚焦电位器、大功率管喇叭及电子元件的固定及冷库接缝密封.
 - 4、广泛适用于彩电、冰箱、空调、微波炉等家用电器的线路板、电子元器件的粘合，密封及绝缘.

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com