

深圳橡胶厂定制阻燃橡胶O型密封圈

产品名称	深圳橡胶厂定制阻燃橡胶O型密封圈
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.05/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:阻燃橡胶O型密封圈 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

阻燃橡胶O型密封圈，用是特配的阻燃橡胶材料，自制而成的O型密封圈，通常一般用硅橡胶材质居多。通常，人们对于阻燃橡胶的认识是在一般燃烧条件下，橡胶不燃烧而已，其实这是一种误解。因为，不存在所谓一般的燃烧条件；聚合物产品不可能以某种形式阻止燃烧，所能做到的仅是改变其燃烧方式。如果将聚合物置于足够长的时间，足够高的温度和足够多的氧气条件下燃烧，则任何防火措施都将是无效的。因此，当火燃烧起来以后，橡胶不可避免地也要燃烧。所以，所谓阻燃是指橡胶延缓着火的时间，降低火焰传播速度和离开火源后能迅速自行熄灭的能力。一般，它用氧指数来表示，氧指数越高，阻燃性能越好。一般来说含卤素橡胶和主链为无机物的橡胶(如氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、硅橡胶等)具有优良的阻燃性能。我们对当今主要阻燃橡胶制品进行了分析，发现绝大多数制品所使用的橡胶基体为含氯聚合物，如氯磺化聚乙烯橡胶、氯化聚乙烯橡胶等。1 就天然橡胶而言两种阻燃剂可并用，如Sb₂O₃25份和氯化石蜡50份，可获阻燃性。2 就丁苯橡胶而言Sb₂O₃15份和氯化石蜡30份或Sb₂O₃5份，氯化石蜡20份，Al(OH)₃25份，可获阻燃性。3 就氯丁橡胶而言含氯(40%)就具有自熄性，但加入无机填充剂，如Al(OH)₃、陶土和碳酸钙，可提高阻燃性4 就乙丙橡胶而言将Sb₂O₃15份与氯化石蜡30份并用，硫化胶拉伸强度下降；在聚乙烯和聚丙烯中加入含磷化合物，可获得自熄性。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com