

广东玻璃钢电缆保护管,广东玻璃钢电缆套管

产品名称	广东玻璃钢电缆保护管,广东玻璃钢电缆套管
公司名称	广州市花都区宇广玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区新华镇建设北路车辆厂东门侧
联系电话	020-81800656 13825166090

产品详情

玻璃钢电缆保护管(玻璃钢电缆导管,玻璃钢电缆套管)产品特性：

- 1、强度高-玻璃钢电缆保护管用在车行道下直埋，不需构筑混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度，降低施工费用。
- 2、耐腐蚀-玻璃钢电缆保护管经过专门的设计能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀。可在高温盐碱地带使用。
- 3、使用寿命长-玻璃钢电缆保护管比传统保护管的使用寿命长，其设计使用寿命达到50年以上。
- 4、阻燃、耐热抗冻性好-玻璃钢电缆保护管可在-50 —130 长期使用而不变形。
- 5、电绝缘性能好-玻璃钢电缆保护管为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀、节能，适用于单芯电缆敷设；载流量大，热阻小，对电缆的正常运行无任何不利影响。
- 6、柔性系统具较好的适应性--玻璃钢电缆保护管管材有柔性，再配以挠性接头，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 7、光洁度高-玻璃钢电缆保护管内壁光滑，无毛刺，穿缆轻松，不会刮伤电缆。
- 8、施工安装快捷方便-玻璃钢电缆保护管重量只有钢管的1/4，混凝土管的1/10左右，运输及敷设施工简捷方便。玻璃钢电缆保护管安装主要采用“O”型密封圈承插连接方式，连接接头处密封采用橡胶密封圈，适应热胀冷缩，又可防止泥沙进入，特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。
- 9、使用范围广-玻璃钢电缆保护管适用于电力、通讯电缆在埋地铺设时做保护管用，同时也适用于电缆过行车道直埋或交通要道口铺设时、电缆过桥、过河等特殊环境时做保护管用；用于电网建设和改造、城

市市政改造、民航机场工程建设、工业园区、小区工程；交通路桥工程建设等工程建设领域。与其各专用附件配套使用可以根据不同的工程要求组成多层多列的电缆管系统。