

# 供应云母加热圈，接线柱云母加热圈，云母加热圈厂家批发，加热圈各种规格，2500w加热圈，380v加热圈

产品名称	供应云母加热圈，接线柱云母加热圈，云母加热圈厂家批发，加热圈各种规格，2500w加热圈，380v加热圈
公司名称	江苏红光电热电器有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:红光 电压:220v 材质:不锈钢
公司地址	盐城市西环路28号108室
联系电话	0515-89887022 13485287230

## 产品详情

### 一.云母加热器性能和用途:

1、产品特点：具有加工简单，保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场、使用方便，升温快，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等等优点。

2、产品用途：广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。

3、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110v、180v、220v、380v,最高功率负载每平方3.5w。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格,云母加热器是一种高效热分布均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。

## 二.使用说明：

- 1)工作电压不得超过额定值的10%；
- 2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；
- 3)应放在干燥处保存。

## 三.订货须知：

- 1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功

率等。

2)不锈钢云母电加热器最大功率负载每平方1.5 ~ 3.5瓦/平方厘米之间。

(本产品可以根据客户要求定做，需提供图纸，电压，功率，尺寸)