

供应桥面防水涂料FTY-1桥面防水涂料

产品名称	供应桥面防水涂料FTY-1桥面防水涂料
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东禹 型号:FTY-1 拉伸强度:1.1Mpa
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

桥面防水涂料 道桥用防水涂料 道桥防水涂料 路桥防水涂料 桥面防水 桥面防水涂料价格
桥面防水涂料厂家 FTY-1桥面防水涂料

桥面防水涂料

型号：FTY-1

FTY-1桥面防水涂料简介：

FTY-1桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料，添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料；是以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂（如渗透剂、增粘剂等）反应而成的水性防水涂料。

FTY-1桥面防水涂料可用于桥面、路面防水，保护桥体钢筋，提高桥体使用寿命。其显著特点是施工简便、造价低，对路面平整度要求不高，黏结性好等。

FTY-1桥面防水涂料的优点：

- 1、施工作业时，可保持高温140摄氏度-180摄氏度不流淌；低温-20摄氏度- -30摄氏度不脆裂。
- 2、因FTY-1桥面防水涂料中已加入化学助剂，在施工后，能快速成膜，节省施工时间。
- 3、FTY-1桥面防水涂料中添加了渗透剂和增粘剂，增加了涂料的渗透能力和粘接性能。对施工基面及上层铺装层有较好的渗透和粘接作用，使其成为一个整体。
- 4、施工后，铺装层与桥板剪切强度可达0.5-1Mpa，基层开裂2mm，涂膜不开裂。
- 5、FTY-1桥面防水涂料为冷施工，可采用机械喷涂，自动化程度较高，且材料无毒，不污染环境。

FTY-1桥面防水涂料规格指标：

根据建材行业标准JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》和交通部标准JT/T 535-2004《路桥用水性沥青基防水涂料》要求，FTY-1桥面防水涂料可达下列主要性能指标：

固体含量： 50%

表干时间：2.5h

实干时间：6h

耐热度：160摄氏度无流淌、滑动、滴落

不透水性：0.3Mpa，30min不透水

低温柔性：-25摄氏度无裂纹

拉伸强度：1.19Mpa

断裂延伸率：858%

具体参数请参考FTY-1桥面防水涂料检测报告

FTY-1桥面防水涂料施工工艺：

- 1、基层处理：可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板，要求表面无浮浆、平整、干净，无明水。
- 2、桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。

3、喷涂施工：用FTY-1桥面防水涂料配合FYT-2桥面防水剂，喷涂若干遍，涂料施工厚度达到设计标准要求。

4、成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。

FTY-1桥面防水涂料用量：

1.采用专用喷涂设备，进行喷涂施工，一般需喷涂三遍，每遍间隔12小时以上（视天气情况、温度而定）。

2.采用机械喷涂时,本产品可加10%-25%的水稀释后施工。

3.一般基面平整的情况下，喷涂三遍需用料0.8kg-1.0kg。

FTY-1桥面防水涂料包装：

铁桶装，200kg/桶。