

供应彩钢屋面防水涂料金属屋面防水涂料

产品名称	供应彩钢屋面防水涂料金属屋面防水涂料
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东禹 型号:DYPA-2000
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

金属屋面防水涂料 彩钢屋面防水涂料 金属屋面防水涂料价格 彩钢屋面防水涂料价格
金属屋面防水涂料生产厂家 彩钢屋面防水涂料生产厂家

金属屋面防水涂料

型号：DYPA-2000

金属屋面防水涂料简介：

金属屋面防水涂料是以纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和微孔隔热材料制成的一种能预防紫外线的可塑性水性防水材料。配合缝织聚酯布、防水胶带使用，可以形成一道牢固、抗裂、无缝的柔性防水层，对金属屋面起到防水保护功能，还能起到一定的反射隔热效果，夏季能降低一定室内温度，既防水、环保、又节能。

金属屋面防水涂料特性：

- 1.单组份水性粘稠液体，绿色环保，对人体健康和施工环境无危害；
- 2.强度高，涂膜高弹性，延伸率大于350%，能随金属板的热胀冷缩而伸缩；

- 3.抗紫外线，耐候性好；
- 4.无溶剂、无醛、无毒，可用于饮用水工程；
- 5.超强粘结力，在各类牢固材质表面都有良好表现；
- 6.“冷作业”施工法，在建筑防火方面无任何安全隐患；

金属屋面防水涂料使用范围：

- 1.各类新旧程度金属屋面的防水；
- 2.其他各类建筑屋面罩面层；
- 3.旧建筑屋面的修补或翻新；
- 4.混凝土结构表面防水处理；
- 5.网球场及其它运动场地地面；
- 6.密封门窗与建筑物之间的缝隙；

金属屋面防水涂料性能指标：

固含量： 68%

拉伸强度： 1.7Mpa

断裂延伸率： 350%

低温柔性-20℃：无裂纹

不透水性 0.3Mpa,30min：不透水

施工用量：0.4m²/kg

金属屋面防水涂料包装贮存：

包装：塑料桶，25kg/桶；

贮存：5℃~30℃时，密封贮存；保质期：12个月。

配套供应：

金属屋面专用缝织聚酯布

本产品具有强度高、弹性好、耐热性好、吸水性低、耐磨性能好、耐光性能好及耐腐蚀等方面的优点。规格：100-120g/平米，幅宽：100-1000mm，100m/卷。也可根据客户要求订做。

彩钢板接缝专用防水胶带

本产品是以橡胶为主要材料,附以其他助剂、通过特殊工艺加工而成的一种环保型的自粘性防水密封胶带。具有优良的粘着力，对各种金属表面都有极强的粘着性。具有优良的耐候性、耐老化性及优异的防水性。对被粘着表面有密封、减振、保护等作用，对被粘表面的热胀冷缩和机械变形有着极佳的追随性。

主要用于钢结构房屋的钢板之间及钢板与阳光板搭接，阳光板之间、钢板与混凝土之间的密封防水等。