

J01 MODBUS转PROFIBUS协议转换器

产品名称	J01 MODBUS转PROFIBUS协议转换器
公司名称	北京金鼎旺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金鼎旺 型号:J01—MODBUS
公司地址	北京市通州区梨园镇怡乐园二区18栋A1109室（注册地址）
联系电话	010-51271179 13121327547

产品详情

描述：北京金鼎旺是专业的profibus生产商，此产品具有应用简单、不用编程、通信透明，高传输率、灵活多样等优势。

三强 支持各类厂家modbus设备与profibus dp的通信. 如电量表、软启、电机保护器、变频器等。

此转换器主从设备可选。在profibus侧是profibus-dp从站，在modbus侧是modbus主站从站可选。

单 用户根据手册和提供的gsd文件，不需要编程，自主配置即可实现modbus转profibus dp的通信。

明 不改变原有设备协议，根据profibus通信数据区和modbus通信数据区映射关系，profibus主站与从站设备之间即可进行通信报文透明传输。

主要功能及性能指标

profibus-dp协议符合；jb/t 10308.3-2001：测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分：profibus规范。

具有标准profibus-dp驱动接口，波特率自适应为：9.6kbps、19.2kbps、93.75kbps、187.5kbps、500kbps、1.5mbps、3mbps、6mbps可选。

profibus 输入/输出长度可自由设定，支持：160个字节输入、160个字节输出。

具有标准rs-485接口，半双工，字符格式：7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。

modbus 通讯速率：2.4kbps ~ 115.2kbps

供电 dc 9 ~ 30v宽范围电源输入 功率消耗：1.92w

工作环境温度 -20-70 、相对湿度 95%(40)

外形尺寸 (宽) 68mm × (高) 110mm × 39mm (厚)

防护等级：ip20

安装 35mm标准导轨。