

气动球阀 SYF PVC

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 气动球阀 SYF PVC |
| 公司名称 | 连云港市生源特种阀门制造有限公司 |
| 价格 | 430.00/套 |
| 规格参数 | 型号:SYF-25 品牌:SYF 材质:PVC |
| 公司地址 | 中国 江苏 连云港市 江苏省连云港市赣榆县义塘南路2号 |
| 联系电话 | 86 0518 86283014 13305126860 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------------|------|---------------|
| 型号 | SYF-25 | 品牌 | SYF |
| 材质 | PVC | 连接形式 | 丝口/快装/粘接/法兰 |
| 结构形式 | 固定球球阀 | 公称通径 | 15-100 (mm) |
| 适用介质 | 水/弱酸碱性介质/油/等.. | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标/美标/日标 |
| 流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 气动 |
| 零部件及配件 | 执行器 | 用途 | 截止 |
| 类型(通道位置) | 二通式 | | |

气动阀是阀体与气动执行器组成，通过压缩空气压力使执行器90度角旋转，从而打开和关闭阀门。阀体材料有不锈钢316、304，wcb，fc，pvc，upvc，cpvc。气动执行器材料合金铝氧化处理。主要密封材料是聚四氟乙烯。有法兰、丝扣、快装连接。品种有二片和三片式。是石油、化工、电力、制药、生化、气体管道、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。

执行器是意大利air torque气动执行器"pt"系列，材料为合金铝经氧化处理。"pt"系列是air torque公司研发最新一代齿轮齿条式气动执行机构，综合了最新技术和实用材料开发改进而成，具有以下特点：

- 1.秉持高质量、高可靠性
- 2.结构紧凑流线
- 3.现代化美学造型设计更增工业艺术的美感
- 4.高性能动作、准确度高
- 5.设计具创新性
- 6.全部设计符合最新国际标准规范
- 7.高水平高效率不受环境的影响的表现更显其优异的技术
- 8.表面以优越的新涂料保护，表现出优异之防腐技术，产品应用范围更广
- 9.多规格的产品选用更经济实惠
- 10.具有专利的通用输出轴和多功能指示器可选用，可以选择双动(da)、单动(sr)、供给气源在5.5 bar時可提供扭力從 6.7~9173 nm。动执行器可选用的附件：功能指示器、电磁阀、限位开关盒、接近式传感器、定位器。