

蝶阀 SYF 铝合金

产品名称	蝶阀 SYF 铝合金
公司名称	连云港市生源特种阀门制造有限公司
价格	410.00/套
规格参数	品牌:SYF 型号:SYFL-63 材质:铝合金
公司地址	中国 江苏 连云港市 江苏省连云港市赣榆县义塘南路2号
联系电话	86 0518 86283014 13305126860

产品详情

品牌	SYF	型号	SYFL-63
材质	铝合金	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	水/油/气体/若酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	气动	零部件及配件	配件
用途	截止		

气动执行器：双作用或弹簧复位单作用；使用寿命达到100万次以上，100%的密封和力矩测试并随机附带测试报告；通过欧洲ce认证和atex防爆认证；执行机构本体挤压铝合金，镀镍并带防腐涂层，齿轮齿杆传动，齿杆碳钢镀锌；活塞压铸铝合金；导管聚甲醛树脂；‘o'型圈nbr 50 1rhd；弹簧镀锌弹簧钢；使用1~8bar的压缩空气驱动，行程90°；阀门安装符合iso5211，din 3337方轴边长和高度，齿杆、电磁阀接口为numar标准；所有执行器都可配限位开关带两个开关触点（可接信号灯，或用继电器取电阻信号接到plc上反馈阀门是在开的位置或在关的位置）；可配套电磁阀，通过电源控制阀门开关使控制更加安全简单方便。

气动蝶阀

口径：dn40-dn3000

公称压力:0-6.4mpa

介质温度:-40 ~ +600

阀体材质:灰铸铁烤漆、球墨铸铁烤漆、碳钢、不锈钢304、316、316l、铝合金、upvc、cpvc、pp、pvdf等

阀板 : 球墨铸铁镀镍、不锈钢、碳钢、球铁或不锈钢外包f46(耐强酸强碱) 、upvc、cpvc、pp、pvdf等

阀座 : epdm、nbr、ptfe、silicon、vition、金属、合金等

连接方式 : 对夹式、法兰式、焊接式、外螺纹 (主要用于卫生级)

适用范围:饮用水、污水、高纯水、海水、空气、天然气、煤气、水蒸气、油品、纸浆、啤酒、粉末、药剂、食品、电力、石油化工、天然气、锅炉、水处理、空调、消防、船舶、医药、煤矿、涂装等