

德标闸阀软密封铸铁体

产品名称	德标闸阀软密封铸铁体
公司名称	天津市塘业阀门有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:塘业 型号:F4
公司地址	天津市津南区双桥河镇工业园区欣欣南路17号-8
联系电话	022-88659127

产品详情

闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀的安装与维护应注意以下事项:手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。双闸板闸阀应垂直安装,即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部。带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀,以平衡进出口的压差及减小开启力。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

闸阀优点

流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。

闸阀缺点

密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。结构较复杂。

电动闸阀

是一种做直线运动的阀门,它与z型多回转执行机构相配,有开关型和智能型。此阀门操作简单是一种最常见的启闭阀,它利用闸板的上下工作来接通和关断管道中的流体介质。广泛用于电力、冶金、石

油、化工、造纸、污水处理等部门。

气动闸阀

是具有气动执行机构双层气缸,并带有缓冲机构和手动及其保护机构,该阀由于采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且,由于该阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。