

PPCS128-10气箱式脉冲布袋除尘器技术参数

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PPCS128-10气箱式脉冲布袋除尘器技术参数 |
| 公司名称 | 江苏新鹏重型机电制造有限公司 |
| 价格 | 290000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新鹏 型号:PPCS128-10 处理分量:112100 |
| 公司地址 | 海安县大公工业园 |
| 联系电话 | 18795459806 |

产品详情

PPC128-10气箱式脉冲布袋除尘器

技术参数

型号： PPC128-10

处理风量： 112100 m³/h

总过滤面积： 1558 m²

净过滤面积： 1402 m²

过滤风速： 1.2 m/min

收尘室 10个

滤袋数量： 1280条

滤袋规格及形状： 130 × 3060 mm

滤袋材质： 500 g/m²腹膜针刺毡滤料

袋笼规格： 130 × 3060 mm

袋笼数量： 1280个

清灰方式： 脉冲喷吹清灰

工作温度： <120

允许入口含尘浓度： <30 g/m³

出口排放浓度： <30 mg/m³

设备阻力： <1500 pa

卸灰阀： 1台

脉冲电磁阀 20个

提升阀（带气缸） 10个

清灰压力 500000-700000

耗气量 6.0

设备质量 28900

气箱式脉冲布袋除尘器适用范围

气箱式脉冲布袋除尘器除用于水泥工业外，也适用冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘，本系列收尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡，允许使用温度小于120 。如滤袋采用芳纶针刺毡，其允许使用温度可达210 。但这种材质的滤料价格昂贵。

如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度，废气进入收尘器之前应采取降温措施。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机收尘系统、如用于煤磨收尘、要增设防燃防爆措施，收尘器结构也相应的改变，还适合含尘浓度特高的气体的收尘，

如带o-sep洗粉机的粉磨系统，气体含尘浓度高达1000g/m³以上，采用本系列收尘器收尘，可不设置旋风收尘器作一级收尘。