

# 吉供应保偏机械式衰减器PMMVOA-1315

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 吉供应保偏机械式衰减器PMMVOA-1315            |
| 公司名称 | 四川领航光瑞科技有限公司                      |
| 价格   | 1.00/1                            |
| 规格参数 | 品牌:领航光瑞<br>型号: ) PMMVOA-1315&9806 |
| 公司地址 | -                                 |
| 联系电话 | 暂无                                |

## 产品详情

保偏机械式衰减器pmmvoa-1315

: 本公司生产的保偏产品种类繁多, 有起偏器, 准直器, 分路器, 衰减器, 分束器, 隔离器, 环形器, 合束器, 耦合器, 旋转器, 法拉第镜, 波分复用器等等。波长范围从980nm到1550nm, 按照客户要求还可以提供c-band,lband 等宽带器件。广泛应用于保偏光纤放大器, 光纤激光器, 高速通讯系统及实验用测试仪器及设备。具有宽带宽, 高回损, 高消光比, 环境稳定性强等特点

1. features: low original loss high extinction ratio wide attenuation range excellent environmental stability and reliability

4. specifications: type parameter unit values center wavelength nm 1310 & 1550 980 & 1060 operating wavelength range nm  $\pm 40$  980  $\pm 20$  or 1060  $\pm 30$  max. original loss db 0.5 0.6 0.6 0.7 attenuation range db 0.5 ~ 60 0.6 ~ 50 0.6 ~ 60 0.7 ~ 50 extinction ratio (typical) db 20 (22) 20 (22) return loss db 50 50 adjustment precision db 0.02 power handling mw 500 tensile load n 5 fiber type / sm98-ps-u25a, sm13-ps-u25a or sm15- ps-u25a dimensions mm 26 x 18 x 8 operating temperature -5 to +70 storage temperature -40 to +85 \*the specifications are w/o connector. \* for devices with connectors, 0.3db higher for il, 5db lower for rl and 2db lower for er. \* for device with connector, key aligned to slow axis.