

供应高压管高压灌浆管高压管价格

产品名称	供应高压管高压灌浆管高压管价格
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

高压管 高压灌浆管 高压注浆管 高压管价格 高压灌浆管价格 高压注浆管价格 高压管生产厂家 高压灌浆管生产厂家 高压注浆管生产厂家

高压管是一种能够承受压力的管子，利用此管来输送液体，它的种类很多，钢管，铜管，不锈钢管，及其他等等，但是用途却不一样。

当前我们所用的高压管是可以任意的变换角度，因为是软性的，既然是高压，一定有它的特殊材质，及它的危险性，以下是此条高压管的材质及使用须知。

一. 材质

1- 内管: NYLON尼龙

2- 包覆: PU

二. 编织

3.3mm*8.2mm

(A). 特殊纤维

3.3mm*8.2mm

W.P 7500PSI---B.P.22500PSI

(B). 聚酯纤维

3.5mm*8.5mm

W.P 4500PSI---B.P.12000PSI

温度范围：-40摄氏度——100摄氏度

三. 成品

依施工需要长度来剪切块，然后两头加上接头而成成品。

四. 使用方法

为了使这一条高压管能发挥到最大功能，请您遵照以下使用方法。

1. 在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而生成使用时容易爆管或漏剂之情形。

2. 接管时要特别注意千万不能索太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。

3. 在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)(A)检查压力为15000PSI。

(B)检查压力为8000PSI当压力提高到(A)15000PSI或(B)8000PSI停在此压力大约2分钟至5分钟，再检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用,应该退回销售商或售货公司，依此列推。

4. 正常的工作压(A)10000PSI (B)5000PSI为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。

5. 一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随著安全性就降低了，那就该换新的。

五. 保养与存放

1. 高压管的保养很简单，只要把管内残留物用清洗剂来回不断的循环清洗，直到确定干净以后，再用一次干净的清洗剂清洗即可，管内最好留一些清洗剂，防止万一没洗干净，而生成塞管。

2. 收拾高压管时严禁对折或成90度或吊挂收藏，因为对折或成90度收藏会破坏结构性组织，而吊挂时间过久会变成90度，所以建议用圆圈式存放，禁止吊挂。

如有使用上疑虑,请向购买单位询问。