

# 供应深圳二次元影像仪厂家现货

产品名称	供应深圳二次元影像仪厂家现货
公司名称	深圳市博亚精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺新云 型号:3020 是否现货:是
公司地址	深圳市龙华新区梅龙苑209
联系电话	0755-23046756 15013434785

## 产品详情

### 深圳二次元影像仪产品特点

二次元影像测量仪使用本身的硬件（CCD，目镜，物镜数据线），将所能捕捉到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中，之后由软件在电脑显示器上成像，由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。光源亮度可调，可以在各种光线条件下选择zui合适的光源亮度。

一：数字化技术实现了点哪走哪：

鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后，电脑就已帮你计算测量出结果，并显示图形供校验，图影同步。

二：数字化技术实现了工件随意放置：

被测工件可随意放置，随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值，同时在屏幕上呈现出标记，直观地看出坐标方向和测量点。

三：数字化技术实现了实时修正误差：

数字化影像测量仪拥有误差修正能力，通过建立在严格数学模型的软件计算和实时控制来修正，从而使非线性误差降到zui小。

深圳二次元影像仪结构特点：

高精度花岗石底座、立柱，工作台保证用于极高的稳定性及刚性。

精密无牙传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。

两层工作台设计、精密级V型导轨，保证拥有极高的机械精度。

高品质光学镜头和高分辨率CCD，确保拥有清晰的测量画面。

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有RS-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件可对测量绘图形进行处理及输出。

深圳二次元影像仪302规格参数

主机体尺寸（mm）：680\*460\*880

工作台面（mm）：460\*360

玻璃台面（mm）：345\*245

工作行程（mm）：300\*200\*150

工作距离(mm)：90

摄象机：彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm)：0.001

X、Y轴线性精度：（3+L/200）μm

光学目镜：1X

放大倍数：20X-180X

变焦物镜倍率：0.7X-4.5X

光源系统：LED环形冷光源

机台底座、工作台和立柱材质：高精度花岗岩

载物台承重：20KG

仪器重量(kg)：200

电源：220V(用电设备要求接地)