

高温气氛炉 实验电炉

产品名称	高温气氛炉 实验电炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、高温气氛炉用途

设备用途：高温气氛炉是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。根据加热区大小，进行小试，中试，批量生产。

二、高温气氛炉结构

- 1、炉门、炉顶采用高温硅橡胶密封，炉门配备水冷系统。炉体上有进气口、出气口、抽真空口。
- 2、炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，节能50%，加热元件采用钼丝。
- 3、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为1℃，温场稳定度±5℃，升温速率1~20℃/min可任意设置。
- 4、可以通氢气、氩气、氮气等其他气体，并能预抽真空，真空度可以达到20kPa，气氛压力可以达到0.1 Mpa,炉体采用厚钢板加工而成，安全可靠，符合国家标准。

三、高温气氛炉参数

型号	工作室尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	额定温度 (℃)	功率 (KW)	电压 (V)
TDRG-4-13	100 × 150 × 250	540 × 530 × 580	1300	4	220

TDRG-6-13	100 × 150 × 250	600 × 640 × 627	6	380
TDRG-8-13	160 × 250 × 400	660 × 555 × 800	8	380

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询！