

昆峰 KF 欧式钢丝绳电动葫芦 厂家直销

产品名称	昆峰 KF 欧式钢丝绳电动葫芦 厂家直销
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆峰 型号: KF
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇 金茂路900号
联系电话	13914965381

产品详情

钢丝绳电动葫芦是一种小型起重设备，钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑，重量轻，体积小，零部件通用性强，操作方便等优点，它既可以单独安装在工字钢上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1钢丝绳电动葫芦是钢丝绳葫芦中最常见的产品之一。本产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保，请放心使用。

钢丝绳电动葫芦的吨位是0.5T/1T/2T/3T/5T/10T/16T/20T，它的标配钢丝绳米数，6M/9M/12M/18M/24M/30M。它还分为CD1（单速型）和MD1（双速型），

下面为钢丝绳电动葫芦的运行速度：

0.5T-5T 10T 16T-20T

单速：8M/MIN 单速：7M/MIN 单速：3.5M/MIN

双速：8M/MIN，0.8M/MIN，双速：7M/MIN，0.7M/MIN 双速：3.5M/MIN，0.35M/MIN

(2)电动机轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦，其钢丝绳电动葫芦优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大, 分组性, 制造与装配复杂。轨道转弯半径大。

(3)电机装在卷筒里面的电动葫芦，其优点为长度尺寸小，结构紧凑。其主要缺点为电机散热条件差，分组性差，检查、安装、维护电机不便，供电装置复杂。

(4)电机装在卷筒外面的电动葫芦，其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度容易、安装检修方便。其缺点为：长度尺寸大。

钢丝绳电动葫芦组成的部分大致可分为：

1.减速器 2.卷筒装置 3.起升电机 4.电动小车 5.锥形制动器 6.调整螺母 7.导绳器 8.联轴器 9.吊钩装置
10.控制按钮 11.空心轴 12.箱体 13.密封圈 14.09齿轮 15.06齿轮轴 16.05齿轮轴 17.04齿轮轴 18.球轴承
19.滚针轴承 20.箱盖 21.透气塞

钢丝绳电动葫芦组成部件

其中各部分的作用及功能如下：www.szkfz.com[欧式钢丝绳电动葫芦](#)

减速器：是采用三级定轴斜齿轮传动机构，齿轮和齿轮轴均经过热处理的合金钢制成，箱体，箱盖由优质铸铁制成，装配严密，密封良好。

控制箱：是采用能在紧急情况下切断主电路，并带有一个上下行程保护段火限位器的装置。

钢丝绳：是采用型起重钢丝绳，它保证了经久耐用。锥形电动机：起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机，无须外加制动器。

按钮开关：采用手操式，轻巧灵便，分有绳操纵和无绳遥控两种方式。

联系方式

昆峰重工（苏州）有限公司

电动葫芦销售部

王经理：139-1496-5397

起重机销售一部

叶经理：139-1496-5352

起重机销售二部

李经理：158-5032-0888

售后服务：+86-512-55000225 13584905007

公司传真：0512-36822106

邮箱：kskfz@163.com

网址：www.szkfz.com