

芳纶纤维盘根规格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 芳纶纤维盘根规格 |
| 公司名称 | 常熟市圣海电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常熟市尚湖镇王庄工业区 |
| 联系电话 | 6-0512-52438810 15050338780 |

产品详情

芳纶纤维盘根规格由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有极好的高转速、高模量的性质（被称为人造金属线）。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉等产品不能做到的替代产品。

芳纶纤维盘根规格介质：

适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。

建议

泵轴或防护套的表面硬度要达到60HRC.

芳纶纤维盘根产品规格

3 × 3mm--50 × 50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

方纶纤维盘根规格技术参数：

| 项目 ITEM | 旋转泵Rotating | 往复泵Reciprocating | 静密封 Static |
|-------------------|-------------|------------------|------------|
| 工作压力Pressure | 25 | 100 | 200 |
| Psi bar Kg/cm2 | | | |
| 轴速Shaft speed | 25 | 2 | |
| M/s | | | |
| 密度Density g/cm3 | | 1.4 | |
| 温度Temperature ° C | | - 100~+280 ° C | |
| PH值 PH range | | 2-12 | |

更多芳纶纤维盘根产品详见：www.dcxxdmf.com/hbdcxinda-Products-12031723/

其他产品推荐：www.hbzhan.com/st142554 金属缠绕垫