

移动式油雾净化器-油雾净化器-丰净环保设备

产品名称	移动式油雾净化器-油雾净化器-丰净环保设备
公司名称	丰净环保设备（上海）有限责任公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:Filter station 型号:STX-RF2C 功率:1.1kw
公司地址	上海市浦东新区南汇工业园区沪南公路9627号
联系电话	021-58090588-802 18930981668

产品详情

丰净环保设备（上海）有限公司专业生产各类空气净化设备，移动式焊烟净化器，焊接烟尘净化器，油烟净化器，废气处理设备，除臭设备，有机废气处理设备，滤筒除尘器，工业除尘设备，车床油雾净化器，[厨房油雾净化器](#)，油雾收集器，油雾过滤器，[工业油雾净化设备](#)等净化器。

性能特点：

采用台湾进口涡流风机。

滤网采用预过滤器和静电过滤器及高效过滤器，保证对油雾等有害气体的最大清除，避免二次产尘，破坏工厂的洁净度。

吸力强大，吸盘采用喇叭口设计，增大吸烟气范围，噪声低，运行平稳，日常维护简便。

适应性广，无需安装，移动方便。

应用范围： 本工艺和设备可广泛应用于电子厂房中油烟及废气的净化处理，杜绝职业病的发生。适用于防腐喷雾，油雾净化及相应气味处理。

静电式油雾烟尘净化器

采用源头捕集和高精度过滤等技术，适用于金属热加工产生的油雾粉尘治理，通过高压静电设备在烟尘废气的产生源头进行高效收集，及时阻止烟尘废气的挥发扩散，保持车间空气清洁。被吸收的烟尘废气通过精度高达 $0.3\mu\text{m}$ 的高效滤芯过滤净化后，将达到标准的洁净空气室内排放，做到空气内循环，减少车间温湿度的能量损耗。

规格参数对照表

最高运行温度	80摄氏度
箱体	冷板烤漆、 不锈铁、 镀铝锌板、 铝板、 不锈钢
焊烟处理	99%以上
备选项（可选配件）	PLC可编程控制器和变频器
配套过滤器选型	第一道过滤段：初效过滤器（标准配件）
	第二道过滤段：活性炭初级过滤器（选配）
	第三道过滤段：静电式过滤器（标准配件）
	第四道过滤段：高效过滤器（标准配件）

型号	箱体尺寸（mm）			风机参数		进出管尺寸mm	风量
	宽	长	高	电压/功率	过滤面积		
STX-RF1C	540	540	950	220V/750W	30m ²	160可定制	12
STX-RF2C	540	540	950	220V/1.1KW	30m ²	160可定制	15
STX-RF3C	540	540	950	380V/1.1KW	30m ²	160可定制	15

另可根据客户工况配置非表单内产品规

联系地址：上海市浦东新区南汇工业园区沪南公路9627号

联系电话：18930981668/021-58090588

联系人：曹经理

传真：021-58092528