

易充直流充电桩系列（双枪）

产品名称	易充直流充电桩系列（双枪）
公司名称	易充新能源(深圳)有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:易充新能源 型号:易充直流充电桩系列（双枪）
公司地址	深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋厂房1-4楼
联系电话	0755-26656876 18679918913

产品详情

60kw & 120kw直流充电桩--双枪

一、系统简介

ec系列直流充电桩主要由人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。其中，人机交互单元主要包括：桩体、lcd触摸屏、读卡模块、充电插头；控制单元主要包括：主监控、辅助模块以及模块管理；计量单元为电能表；安全防护单元包括：急停开关、过流及短路保护单元。

系统特点

具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。

具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。

充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。

具有模块管理功能，控制模块输出电压及电流大小。

具备过流、短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、绝缘检测等安全防护功能。

具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。

提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令。

配置拥有通直流电度表，进行直流电计量。

设置刷卡接口，支持rfid卡、ic卡等常见的刷卡方式。

满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。

直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。

具有防锈、防氧化保护功能：直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及带电部分。

设计外观标识可根据用户要求设计。

二、设备基本参数

产品型号	ecd-750/060-c2-f ecd-750/120-c2-f	备注
落地式尺寸	1750mm*650mm*400mm 1750mm*800mm*600mm	
相对湿度	5% ~ 95%	
工作温度	-20 ~ +50	
存储温度	-40 ~ +70	
输入电压	ac380v ± 15%	
最大输出功率	60kw、120kw	
输出电压	ac380v ± 15%	

最大输出电流	80a、160a	
冷却方式	风冷	
通讯接口	can通讯接口、无线通讯接口（可选）	
通讯方式	ethernet、gprs、wifi	
计费接口	支持rfid卡、ic卡、cpu卡	
环境温度	90%无凝露	
充电接口	2个	
ip防护等级	ip54	
安装方式	落地式	
落地重量	210kg 250kg	

三、可实现智能充电网络

1、完美连接充电桩app可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用ic、手机app、二维码等多个便捷支付方式。

2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离线亦可运行。

四、联系方式

易充新能源（深圳）有限公司

公司总机：86-755-26656876 公司传真：86-755-26656875
深圳地址：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋

四川地址：四川省绵阳市高新区高平大道易充新能源工业园

联系邮箱：sales@echargingcn.com