

供应聚氨酯防水涂料PU防水涂料

产品名称	供应聚氨酯防水涂料PU防水涂料
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水胶 PU防水涂料 PU防水胶 聚氨酯防水涂料价格 聚氨酯防水涂料生产厂家
PU防水涂料价格 PU防水涂料生产厂家

聚氨酯防水涂料

型号：DYPU-T-1000

聚氨酯防水涂料特性：

- 1.双组份液体，常温反应固化。
- 2.强度高，耐磨，柔韧性好。
- 3.适用于混凝土表面防水防渗，迎水面使用。
- 4.无毒，无焦油沥青，无溶剂，可用于饮用水工程。

聚氨酯防水涂料优点：

- 1.抗拉强度高，延伸率大，抗基层变形能力强。
- 2.粘接强度高，附着力强，整体防水效果好。
- 3.耐化学介质腐蚀，耐老化，耐高低温性能好。
- 4.根据工程需要固化速度可调。

聚氨酯防水涂料用于：

- 1.建筑物屋面，地下室，卫生间墙地防水、防潮。
- 2.饮用水池、游泳池防水。
- 3.水利、隧道、矿井防水。
- 4.建筑物伸缩缝、施工缝、沉降缝及管口灌注密封及现浇止水带。
- 5.防水卷材的搭接、封口、密封。

聚氨酯防水涂料性能指标：

拉伸强度： 2.45Mpa

断裂伸长率： 450%

撕裂强度： 14N/mm

低温弯折性： -35

不透水性 0.3MPa 30Min：不透水

聚氨酯防水涂料包装贮存：

A组分15kg/桶，B组分30kg/桶

密封贮存，保质期12个月。

聚氨酯防水涂料施工：

- 1.基层准备：基层表面应结构完整坚实，洁净，无松散杂物，无油污。若有渗漏，可用DY-410抗渗1号（堵漏型）修补。
- 2.底涂：使用DY-210潮湿基面封闭剂，底涂应涂刷均匀，不得漏涂。
- 3.标准配料：配比为A/B=1/2（质量比），将两组份分别计量后混合，用电动搅拌器搅拌均匀。
- 4.中涂：底涂表干后，再按标准配料进行中涂，涂层间应垂直，涂布间隔应以上次涂层不粘脚为准。
- 5.表涂：当涂层厚度接近要求时，可进行表涂。

参考用量：涂膜厚1mm，用量约1.6kg/m²。

聚氨酯防水涂料注意事项：

施工温度应在5℃以上，施工环境应通风良好，施工人员应采取防护措施，避免物料与眼睛、皮肤接触。涂料未完全固化前严禁上人踩踏，严禁浇水。