

供应环氧灌浆料环氧灌缝胶环氧树脂灌浆料

产品名称	供应环氧灌浆料环氧灌缝胶环氧树脂灌浆料
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料 混凝土环氧灌缝胶 环氧树脂灌浆料 环氧灌缝胶 混凝土灌缝胶
环氧灌浆料 环氧树脂灌浆料价格 环氧树脂灌浆料生产厂家

混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料

型号：DYEP-GJ-30

环氧树脂灌浆料特性：

- 1.本产品为双组分混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，其粘度低、流动性好、渗透性强。
- 2.可灌细小裂缝（>0.1mm），可操作时间长，固化收缩率小。
- 3.常温反应固化，固化物抗压强度、抗拉伸强度高。
- 4.本产品与混凝土及其它建材粘结性能优异，抗渗及防水性能好。
- 5.固结体耐久性、耐老化性好，耐化学物质如稀酸、稀碱等腐蚀性能好，基本无毒。
- 6.灌浆工艺简单方便，灌浆料固化速度可调。
- 7.灌浆材料货源广，价格低，储运方便。

环氧树脂灌浆料用于：

- 1.各种建筑工程混凝土裂缝的灌浆、加固、止水、密封。
- 2.建筑物基础加固、防沉。
- 3.隧道、矿山掘进中对软弱地层的止水和固结稳定的预注浆。
- 4.大坝、桥墩、隧道的防渗、堵漏与补强。
- 5.各种边坡的稳定加固。

环氧树脂灌浆料性能指标：

外观 A、B组分均匀不分层

浆液密度 1.025g/cm³

初始粘度 30mpa.s

可操作时间 2-3h

固化物抗压强度 Mpa 5

固化物抗拉强度 Mpa 8

固化物粘结强度 干粘结Mpa 5 湿粘结Mpa 4

环氧树脂灌浆料包装贮存：

铁桶装：A组份15kg/桶，B组份3kg/桶 铁桶装：A组份5kg/桶，B组份1kg/桶

密封贮存在干燥阴凉处。保存期6个月。

环氧树脂灌浆料施工：

- 1.用钢丝刷将裂缝及周边杂物、浮尘都清理干净。
- 2.每间距150mm ~ 300mm预埋注浆嘴一个（在裂缝交叉处，增放一个）。
- 3.将A/B=5/1(w/w)配比混合均匀，加入灌浆机桶中即可开始灌浆。
- 4.在0.1 ~ 0.3MPa的压力下，低压低速灌浆。
- 5.待下一个注浆嘴冒出胶后，继续压2 ~ 3秒，方可停压，进入下一工序。
- 6.每次配胶量不宜超过3Kg。
- 7.每使用一批量后，用稀释剂及时清洗压力泵，容器，等稀释剂挥发完后再配胶。