

供应水性料聚氨酯灌浆料聚氨酯注浆料

产品名称	供应水性料聚氨酯灌浆料聚氨酯注浆料
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

亲水型聚氨酯灌浆料 水性料 水性灌浆料 水性注浆料 水性注浆液 水性聚氨酯注浆料 水性聚氨酯灌浆料 水性聚氨酯注浆液

亲水型聚氨酯灌浆料

型号：DYPU-GJ-500

亲水型聚氨酯灌浆料特性：

1. 单液型，无需计量混合。包水率大，固结体弹性好。
2. 优良的亲水性，可与水反应迅速封堵大压力漏水。
3. 与混凝土等材料粘结力强，混合后可制得高强度固结体。
4. 粘度可调,能渗入细小裂缝,可快速止水堵漏。
5. 无毒，无污染，对人体无害，可用于饮用水工程。

亲水型聚氨酯灌浆料优点：

1. 灌浆料与水产生化学反应后，借其缓慢膨胀及持续压力，可将灌浆料渗透至微细缝隙，实现完全止水。
2. 在潮湿状态下，灌浆料与混凝土的接着力非常优越，在裂缝中硬化后，因其优异的接着性与弹性，不会因构筑物的变形而引起再次漏水。
3. 本灌浆料耐化学介质及耐盐水性能优越，可用于海水或污水工程中，确保长期止水。
4. 灌浆料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

亲水型聚氨酯灌浆料用于：

1. 混凝土、砖石结构等涌水、喷水、漏水的快速堵漏场合。
2. 隧道、水库、大坝、桥墩、地下室、人防工程、水利工程等长期有水的堵漏场合。
3. 根据工程需要可选择DY-G-500（普通型）或DY-G-500R（阻燃型）

亲水型聚氨酯灌浆料性能指标：

外观:黄色或棕黄色透明液体

密度: 1.0g/cm³

粘度20 : 1000Mpa.s

凝胶时间: 150s

不挥发物含量: 75%

发泡率: 350%

包水性（10倍水）: 300s

亲水型聚氨酯灌浆料包装贮存：

1. 本产品采用铁桶包装，16kg桶；

2. 贮存在干燥阴凉处，保质期为12个月。