

供应油性料聚氨酯注浆液聚氨酯灌浆止漏胶

产品名称	供应油性料聚氨酯注浆液聚氨酯灌浆止漏胶
公司名称	太原东禹防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区朝阳街262号25号门面房
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

疏水型聚氨酯灌浆料 油性料 油性灌浆料 油性注浆料 油性注浆液 油性聚氨酯注浆料 油性聚氨酯灌浆料 油性聚氨酯注浆液 PU灌浆止漏胶

疏水型聚氨酯灌浆料

型号：DYPU-GJ-510

疏水型聚氨酯灌浆料特性：

1. 单组分，无需计量混合。固化后发泡率大，不收缩。
2. 具有良好的疏水性能，化学稳定性高，强度高，韧性好。
3. 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学反应释放出CO₂，气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。
4. 耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好，可用于海水或污水工程中，确保长期止水。
5. 与混凝土基层及门窗、金属等各种建材粘结性能优异。
6. 灌浆料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

疏水型聚氨酯灌浆料用于：

1. 混凝土顶板、砖石结构等水位不稳定的间歇性渗漏的场合。
2. 用于门窗框漏水、墙面漏水的填充封闭治理。
3. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏。
4. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。
5. 港口、码头、桥墩、大坝、水电站灌浆填充堵漏与加固。
6. 地质钻探中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中止水等。

疏水型聚氨酯灌浆料性能指标：

外观:淡黄色或棕色透明粘稠液体

密度: 1.05g/cm³

粘度: 1000mpa.s

凝固时间: 800s

发泡率: 1000%

不挥发物含量: 78%

疏水型聚氨酯灌浆料包装贮存：

1. 本产品用铁桶包装，16kg/桶；
2. 贮存在干燥阴凉处，保质期为12个月