

# 丙烯酸防水砂浆厂家

产品名称	丙烯酸防水砂浆厂家
公司名称	北京建立有成建材有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	规格:20KG/桶 型号:EC 施工温度:10-30
公司地址	北京市昌平区沙河镇小李庄村东1幢307室
联系电话	010-56139391 13717770608

## 产品详情

张经理 13717770608

聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆（又称丙乳砂浆）（详细说明）

聚合物丙烯酸乳液产品介绍：执行标准：gb50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》根据水工混凝土建筑物的运行条件，对丙乳砂浆材料进行了水工特性试验，分析了其具备良好的抗冻融，抗冲刷和抗渗性能的微观机理，介绍了喷丙乳砂浆技术在实际防护修补工程中的应用情况。试验研究和工程实践表明：丙乳砂浆材料具有优良的抗冻融，抗冲刷，抗渗透性能。例如：滁州市城西水库新老溢洪道泄洪工作桥、闸身及闸门等主要钢筋混凝土构件碳化严重,在加固过程中选用丙乳砂浆进行表面补强、防腐,取得了较好的效果,丙乳砂浆具有施工简便、易于掌握、性能优良、成本低的特点,可广泛运用于大面积混凝土表面的碳化、防腐处理。聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆又称:丙乳砂浆,丙乳砂浆主要特点：1、

具有优异的粘结,抗裂,抗冻,防渗,防腐,抗氯离子渗透,耐老化等特点。2、

还能耐稀酸,尿素,苯等化学介质腐蚀。3、

具有和易性好,无毒环保,对新老混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。

4、具有优良的抗冻融，抗冲刷，抗渗透性能。5、具有施工简便、易于掌握、性能优良、成本低。

丙乳砂浆具体适用范围：1、使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。

2、人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。3、地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。4、也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。基层处理：1,基层的表面要求干净,无尘,无油,无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿,钢基层表面应清除浮锈。

2,有渗漏处须先用快速堵漏剂进行处理,最好保持基面湿润至无明水为准,以达到最佳的施工效果。

材料配制：

1,先将胶液倒入桶中,然后按照胶液：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料,搅拌至均匀无结块胶浆状。2,可以采用机械搅拌或人工拌和,配制好的胶浆应在2-3h内用完。施工与养护：1,用聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆作整体面层时,厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时,应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜超过10-15,可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于24h。2,在混凝土或砖石结构

的立面和钢结构的表面上做整体面层时,应分两次进行,每次的间隔不应少于24h。当进行最后一次抹面时,应一次抹平,不得反复抹压。

3,本产品施工的环境温度为10-40℃,不应低于5℃,原材料不得受潮,雨淋,日晒和杂物污染。4,本产品不宜在雨天,冰冻时施工。如必须在冬季施工,则应采取必要的防冻措施。本产品应随拌随用,不可一次拌料过多,且每次拌料宜在2-3h内用完。丙烯酸聚合物砂浆包装储运:

胶料:标准包装规格为10kg±0.5kg/桶,或50kg±0.5kg/桶。粉料:标准包装规格为40kg±0.5kg/袋,宜储存在5℃以上阴凉,干燥通风环境中,防水防潮,避免阳光暴晒,密封状态下。

保质期为6个月,可按一般货物运输。

参考用量:1平米抹1mm用量1.5KG