

# 绝缘胶皮，8毫米橡胶垫，黑色橡胶板

产品名称	绝缘胶皮，8毫米橡胶垫，黑色橡胶板
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

绝缘胶皮/8毫米橡胶垫/黑色橡胶板

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

### 1. 黑色绝缘胶垫的分类：

- (1) 按颜色分为：红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫
- (2) 绝缘胶垫按电压等级可分为：5KV绝缘胶垫，10KV绝缘胶垫，15KV绝缘胶垫，20KV绝缘胶垫，25KV绝缘胶垫，30KV绝缘胶垫，35KV绝缘胶垫
- (3) 按厚度可分为：3mm绝缘胶垫,5mm绝缘胶垫,8mm绝缘胶垫,10mm绝缘胶垫,12mm绝缘胶垫

### 2. 黑色绝缘胶垫的用途：

石家庄力泰电力器材有限公司专业生产绝缘胶垫、黑色绝缘胶垫，绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯；广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境

中工作，最大绝缘电压10万伏。

### 3. 绝缘胶垫外观及规格尺寸要求：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

### 4. 绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

### 5. 绝缘胶垫贮存：

绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

黑色绝缘橡胶垫绝缘胶垫绝缘橡胶板绝缘板

可定做

按照电压等级可分为：

- (1) 5KV绝缘胶垫 厚度：3mm 比重：6.3KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：10.5KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：10.5KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘胶垫 厚度：6mm 比重：12.6KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘胶垫 厚度：8mm 比重：16.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度：10mm 12mm 比重：21KG/m<sup>2</sup> 25.2 KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

绝缘胶垫一般用在带电作业工作室，绝缘胶垫主要起到绝缘辅助作用，加强工作人员的人身安全，绝缘胶垫使用在不同的电压情况下的厚度也是不同的，绝缘胶垫的厚度决定着耐压伏数，一般绝缘胶垫的常规厚度在3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，相对应的电压耐压分别是5kv、10kv、15kv、20-25kv、30kv、35kv。一般的耐压伏数小于等于35kv。

绝缘胶垫从表面上分为几种规格，有平滑表面的，有均匀条纹的，有大小条纹相间的，也有柳叶纹的，

带有条纹的一般是用在需要防滑的条件下，平滑的使用在常规的耐压绝缘情况下，胶垫本身就具有一定的摩擦力，相对来说有一定防滑作用。

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司