

双法兰限位伸缩接头

产品名称	双法兰限位伸缩接头
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	20.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:B2F 压力:0.6-2.5Mpa
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

铁岭

[双法兰限位伸缩接头](#)巩义市超创供水材料有限公司专业制造，铁岭双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰限位伸缩接头不能吸收轴向位移。双法兰限位伸缩接头接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。

铁岭双法兰

[限位伸缩接头的材质](#)：主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。

连接方式：法兰式。

工作压力：0.6-2.5MPA。

公称通径：100-3200mm。

使用介质：水、污水。

使用温度：常温。

密封材料：NBR。

制造标准：GB/T12465-2007。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991

业务QQ:1158287828 297428015 1094370330

业务邮箱：gychaochuang@163.com

网址：<http://www.gychaochuang.com>