

洛阳岩石电钻厂家

产品名称	洛阳岩石电钻厂家
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:洛阳通山 型号:KHYD
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

产品详情

岩石电钻，KHYD岩石电钻厂家，链式岩石钻机，液压高速推进扩孔钻机，岩石电钻参数

公司简介 洛阳通山风动工具有限公司是洛阳地区知名的岩石电钻生产厂家，具有多年的KHYD岩石电钻生产经验，公司先后生产经营KHYD40型岩石电钻（2kw）、KHYD75型岩石电钻（3kw）、KHYD110型岩石电钻（5.5kw）、KHYD125型岩石电钻（7.5kw）、KHYD140/155型防爆岩石电钻（7.5kw）、KHYD290型岩石电钻（15kw）等矿山专用凿岩机械设备。2015年，研发了具有液压推进的高速岩石钻机，为扩土建设，水利工程提供了更大的效益。

岩石电钻简介 研发于1997年的岩石电钻，全称为：“KHYD系列矿用岩石电钻”，是一种具有旋转切削机构和自动进给机构的，用于中硬及岩钻炮眼的电动工具。需要钻架配合使用,根据所需打孔直径，选择合适钻头钻杆，进行作业，扩孔深度可达20M，扩孔直径为45mm-150mm。主要用于矿井巷道掘进、道路修筑、水利建设、冶金采矿和石方工程等作业。

KHYD岩石电钻的含义 K-矿用钻机 H-回旋式 YD-岩石电钻 75A-钻机重量

岩石电钻的种类 KHYD系列岩石电钻按输出功率分为：KHYD40A：2kw岩石电钻
KHYD75A：3kw岩石电钻 KHYD110A：5.5kw岩石电钻 KHYD125A：7.5kw岩石电钻
KHYD140/155:5.5kw/7.5kw防爆矿用岩石电钻 KHYD290:11kw岩石电钻 KHYD310:15kw岩石电钻

KHYD岩石电钻技术参数 KHYD40A/75A型技术规范 型号 KHYD40 KHYD75 单位 电机额定输出功率
2.3 kW 电机额定电压 127\380\660 380\660 V 电机额定频率 50 50 Hz 电机额定电流 13.5\4.5\2.6 6.8\3.9 A
电机转速 2814 1420 r/min 额定工作方式 连续 连续 钻孔速度 280 320 mm/min 钻孔时最大轴向推力 7000
10000 N 钻孔直径 36-45（岩石）75（煤层）35-45（岩石）75（煤层）mm 钻机可适用岩石硬度范围
f<10 f<10（普氏硬度系数）钻机最大钻孔深度 5（岩石）80（煤层）8（岩石）100（煤层）m
钻机重量（不包括跑道、钻杆、钻架等）42 75 kg 外型尺寸（长x宽x高）570x360x300 720x376x436 mm
采用电缆型号规格 U型3x4+1x4（用户自备） KHYD125-310型技术规范 型号 KHYD125
KHYD140 KHYD155 KHYD290 KHYD310 单位 电机额定输出功率 7.5 5.5 7.5 11 15 kW 电机额定电压 380/660
380/660 380/660 380/660 380/660 V 电机额定频率 50 50 50 50 50 Hz 电机额定电流 15.4 11.6 15.4 22.6/13
30.3/17.5 A 电机转速 1440 1440 1440 1460 1460 r/min 电机相数 三相交流 三相交流 三相交流 三相交流
三相交流 额定工作方式 连续 连续 连续 连续 连续 钻孔速度 280/300 280/470 280/470 300/490 300/490
mm/min 钻孔直径 45-150 45-150 45-150 70-100 80-120 mm 钻机可适用岩石硬度范围 f<10 f<10 f<10 f<10 f<10
（普氏硬度系数）钻机最大钻孔深度 25 15 20 25 30 m 钻机重量（不包括跑道、钻杆、钻架等）125 140
155 40-100 40-120 kg 外型尺寸（长x宽x高）950x460x430 mm 260 280 采用电缆型号规格（用户自备）
U型3x4+1x4 U型3x4+1x4 U型3x4+1x4 U型3x4+1x4（用户自备） 销售热线：赵经理 13683866758

