

投料机路祥工程半自动投料机

产品名称	投料机路祥工程半自动投料机
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:FM1675
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

技术参数：

规格：100*160*190 扬距：大于20米 仰高：大于15米

送料能力：0.8—1公斤/秒 功率：8千瓦

适用范围：

间歇式：最大可与5000型进口、国产间歇式沥青拌和站配套工作

连续式：最大可与1000吨/小时型进口连续式拌和站配套工作

鱼塘专用自动投料机投饵机喂鱼器投饲机料箱容量120kgi详细参数STLZS-120W/120KG型振动式渔塘自动投饲机的箱体采用全塑箱体，其优点在于：1、提供一种以塑代钢箱，节约钢材；2、简化加工、制造、浸镀或油漆工序，减少工时和动力消耗，缓解环境污染；3、产品表面光亮平滑，色彩鲜艳，不变色、不锈蚀、抗老化、不变形、易清洗；4、箱的各部件采用PP或ABS材料经高压喷射注塑成型，根据用户的不同需求，选用多种色母，制造成多种色彩的箱体；5、采用塑料安全性能好。是我公司最新研制的专利产品，获国家知识产权局颁布的二项《实用型专利证书》。该机能替代人工自动定时、定量喷洒各种规格的颗粒饲料喂鱼。该机由于采用振动式原理进行分料，从根本上解决了其它机型在分料过程中易产生的问题，如卡料、转堵等故障。该机工作稳定可靠、下料精确、投饲距离远、面积大，结构简单，维护方便，节省人工，节省电费，节约饲料，使用三个月左右，就可收回成本。

操作程序：

一、接通总电源前，将所有选择开关置于“关”的位置，接通总电源380v“相序，缺相保护”工作灯亮

。否则应调整相序。

二、自动控制：总电源开关接通20秒后，将“开关”旋置所需位置，设备即处于自动控制待命状态。

三、手动控制：总电源开关接通20秒后，将状态开关旋置“手动”位置，即可自如地控制投料。

四、设备运转过程中，遇特殊情况，自动报警，按下“应急”按钮，切断总电源。