

# 英静博底部鹤管

产品名称	英静博底部鹤管
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:英静博
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

## 产品详情

鹤管是由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥储运管线之间,进行液体介质传输作业的设备。

1双滚道的旋转接头及带弹性卡的密封圈保证装卸介质不泄漏；2随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力；3装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；4装卸臂收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小.液氨鹤管的材质是根据不同的输送介质而选择不同的材质，一般常用的鹤管材质分为：碳钢，不锈钢，316l，衬四氟，16mn等。

### 鹤管安装紧急拉断阀的优点？

紧急拉断阀是鹤管使用中必不可少的一部分，它能防止鹤管和软管意外断裂造成的泄漏事故，适用领域包括船对岸卸载，公路、铁路的槽罐装卸以及其他固定和移动流体储存装置，比如鹤管、流体输送臂与运输载体之间的连接。当鹤管与槽车对接后，首先手工取开安全螺栓(卸下燕尾螺母即可)，然后可以开阀进行装卸作业;当完成装卸作业后，要先装上安全螺栓，然后进行鹤管与槽车分离操作，使鹤管复位。

槽车正常装卸时，钢丝绳拉断机构处于松弛自由状态;当槽车驰离，其接口进入警戒区时，钢丝绳张紧并逐渐延伸拉长，当超出范围后进入拉断区：

- 1.首先将连接锥顶和连接轴的开口销剪断;
- 2.然后紧固环被拉出夹板凸台;
- 3.锥顶撑开左/右夹板，实现装置分离;
- 4.分离后，一个切断阀留在鹤管外臂上，另一个留在槽车上(同时还有鹤管前端的旋转接头、球阀、快速接头等)，两切断阀在内部弹簧力的作用下均实现密封。

