HAT86数字消噪电厂电话机

产品名称	HAT86数字消噪电厂电话机
公司名称	浙江省乐清晨阳自动化科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:晨阳 型号:HAT86(XIII)P/T
公司地址	浙江省温州市乐清市
联系电话	0577-27872913 18867711663

产品详情

一、特点

1、话机外壳采用高强度增强LGFR500阻燃材料，防尘、防水、防火、防潮、防腐蚀，防护等级达IP65，适用于较为恶劣的环境。 2、本机可与48～60V任何形式交换机配合使用。 3、采用了先进的抗噪声技术，具有很强的抗噪声能力，在115 dB的噪声环境下语音发送清晰度达95%以上。

4、最后一组电话号码重拨。
5、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。

6、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。
7、箱体采用优质(阻燃)工程塑料，不锈钢门锁，新颖坚固。 二、主要技术指标
1、使用条件 环境温度：-25 ℃～+55 ℃ 相对湿度：无要求
大气压力：86 kPa～106 kPa 环境噪声：≤ 115 dB 2、工作频率 300 Hz～3400 Hz
3、拨号 3.1 脉冲拨号 拨号脉冲断续比：1.6 ± 0.2：1
拨号脉冲速率：10 ± 1 次/秒 3.2 双音频拨号
标准频率：低频群 695 Hz 770 Hz 852 Hz 941 Hz
高频群 1209 Hz 1336 Hz 1447 Hz 1633 Hz 频 偏：不超过 ± 1.5%
电 平：低频群 – 9 dBm ± 3 dB 高频群 – 7 dBm ± 3 dB
组合信号的高低频电平差：2 dB ± l dB
由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20 dB 4、抗噪性能

在115 dB的噪声环境下发送的语音信号对方可懂度达95%以上。 5、振铃声级 ≥ 80 dB
6、重量 3.8 kg 7、外形 237 × 342 × 170 mm