

HAT86- A基本型防水防尘水电站专用电话机

产品名称	HAT86- A基本型防水防尘水电站专用电话机
公司名称	浙江省乐清晨阳自动化科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:晨阳 型号:HAT86(XIII)P/T-A
公司地址	浙江省温州市乐清市
联系电话	0577-27872913 18867711663

产品详情

安装

本机可固定在墙面、柱杆或其它建筑物上。用话机随箱附件安装支架固定在墙上，也可以在安装时先将中框（4）与底座（2）的四个固定螺钉（6）拧开，将本机的底座固定在所需的位置上，同时请将脉冲双音频设置跳线J，以适应您的话机所在交换机的需要（出厂时设定为双音频工作）。

使用

1、当听到电话铃声时，打开话机门盖，摘下手柄便可与对方通话。2、当您需打电话时，请打开话机门盖，摘下手机，听到拨号音后，即可拨号。当听到回铃声时，等待对方答话。如果听到忙音（嘟……嘟……嘟声），请挂机，稍后再打。

3、重拨键(REDIAL)使用：

（1）作重拨键用：提机听到拨号音后，即按此键，则为重拨功能，即重拨最后一次所拨的电话号码。

（2）单键重拨用：在拨号完成后，若遇到忙音可按此键，话机将自动进行如下操作：“挂机”>“摘机”>“重拨上次号码”。4、快速收线键(FLASH)的使用：当拨号后听到忙音时，可按(FLASH)键快速收线，即可听到拨号音，可不必挂机后再次摘机。

5、每次通话完毕，务必请将手柄挂回原处，并关好门盖，以使话机能正常工作。

六、贮存、运输、售后服务

1、贮存

包装成箱的话机应放在通风、干燥的地方。堆放高度不能超过六层，仓库温度为-15°~+45°，湿度 75%。

2、运输

包装成箱的话机，在避免雨、雪直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、售后服务

若本机发生故障，非专业人员请不要打开话机，应请专业人员进行维修，或直接与我公司售后服务部联系。

HAT86(XIII)P/T系列有：-A基本型；-C强铃型；-D传呼型；-E数字式消噪；-F数字式消噪扩呼型-系列室外电话机是全集成化脉冲、双音频兼容拨号、密封型高性能电话机。具有防水、防尘、防火、抗噪、防盗、扩音、防腐蚀等功能。可广泛应用于电厂、变电所、工矿、码头、高速公路、生产现场等室外环境较恶劣的场所。