

京禾铜铝复合散热器

产品名称	京禾铜铝复合散热器
公司名称	巩义市京禾散热器厂
价格	45.00/柱
规格参数	品牌:京禾 型号:TL-JH-600
公司地址	河南省巩义市永安路南段（西村镇）
联系电话	0371-64032125 1863864756613838597188

产品详情

铜铝、铜铝复合系列特点

先进的全自动焊接设备：产品焊接百分之百采用全自动焊接设备，全部焊接工序实现数控自动化生产，从根本上保证了产品的内在质量。

专业的工序专用设备：产品分水管和散热管的连接采用专用设备和T形翻遍工艺，使产品的连接部位更加牢固可靠，产品的形位尺寸得到根本保证。

独特的胀管加工工艺：产品采用陇星独特的水压胀管工艺，使紫铜与专用铝合金型材达到紧密过盈配合，有效解决了散热器加工使用过程中两种不同材质的热膨胀系数的差异问题，散热性能良好，热稳定性优异。

完善的人性化设计：产品采用全铜水道设计，使产品完全具有主动防腐的优良品质。优质材料的选用极大提高了产品的散热量和性价比。专用六角丝头设计，有效的增强了产品连接管扭矩力，保证了产品安装质量。

亮丽的外观表面：产品表面喷涂，全部采用英国先进的静电喷涂全自动生产线，不锈钢喷室备有数控自动多头喷枪以及加长烘烤固化通道，采用环保型塑粉，使散热器表面涂层牢固不变色，外观更加平滑、细腻、亮泽。

散热器保修须知：

- 一、凡购买我产品的用户，第一个采暖期如发生漏水现象，可免费更换（但需经销售人员确认，否则不予更换。）
- 二、自购买之日起（凭保修卡）免费保修两个采暖期。
- 三、凡出现下列情况之一者，不在保修范围之内。
 - a. 因安装、使用不当造成散热器承压破裂者；
 - b. 因停暖期间未放水保养者；
 - c. 因冬季停火未放水而冻裂者；
 - d. 散热器放气阀、挂件、支撑件等不在保修范围之内；

- e. 因摔、碰、挤压等损坏者；
- f. 擅自改动本产品结构者；
- g. 因未在散热器进出水口安装阀门者；

四. 对产品非保修期内出现问题，厂家按财务标准给予收费更换。

散热器特点及保养须知：

钢制散热器

【产品特点】：散热快，受热均匀、耐压性能好、耐碱性抗腐蚀、造型美观，没有辐射。无污染，安全。

【保养须知】：钢制散热器一般采用满水的方式保养。即停止供暖后，先将暖气回水阀关闭，打开放气阀，放出空气后，最后关进水阀。

铝制散热器：

【产品特点】：优质铝型材加上先进氩气保护焊接技术与特殊内防腐涂装工艺，造就了产品具有重量轻、耐腐蚀、导热快、能耗低的特点，特别适合家庭壁挂炉供热使用。

【保养须知】：铝的耐氧化腐蚀性能好，所以不需满水保养，不会产生锈蚀碎屑，不会发生堵塞水路的情形。

铜铝复合散热器：

【产品特点】：对系统水质的PH值和小区采暖系统没有限制，因为它的内部是铜制结构，抗氧化性能好，而它的外部由于镀了一层铝，所以散热效果更好。

【保养须知】：耐腐蚀性能好，热媒通过与铜管接触，没有碱化和氧化，防腐性能好，使用安全，比较适合北方的水质及复杂的供暖系统，无需满水保养。