

fs夹心外墙保温板设备，fs复合板外墙保温板设备

产品名称	fs夹心外墙保温板设备，fs复合板外墙保温板设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫伟 型号:齐全
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

fs 夹芯外墙保温板设备

电话：15092522377 网址：

www.bwb114.com

鑫伟生产的新型fs复合保温外模板设备具有用工少、产量大、产品质量好和成本低等特点，现只用6-8人即可完成原来需20-30人才能完成工作，大大的减轻了工人的劳动强度，改善了员工的工作环境，提升了产品质量，降低了因人为因素造成的破损率。结构设计新颖、工作原理科学，具体优势体现在以下几个方面

- 1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。
- 2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。
- 3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。
- 4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。
- 5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。

6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。

7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。

8、无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单。

鑫伟新型fs复合保温外模板设备具有用工少、产量大、产品质量好和成本低等特点，现只用6-8人即可完成原来需20-30人才能完成工作，大大的减轻了工人的劳动强度，改善了员工的工作环境，提升了产品质量，降低了因人为因素造成的破损率。结构设计新颖、工作原理科学，具体优势体现在以下几个方面

1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。

2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。

3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。

4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。

5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。

6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。

7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。

8、无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单。