全自动电加热牛皮纸袋纸塑分离机设备

产品名称	全自动电加热牛皮纸袋纸塑分离机设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫伟 型号:齐全
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

鑫伟最新款电加热纸塑分离机设备　电话：15092522377　网址：　www.bwb114.com

现在的牛皮纸塑复合袋，属于一次性使用产品。使用后，像普通编织袋一样，使用后，需要再生做成颗粒，然后再利用，继续生产编织袋，随后再次再生，循环使用。但是牛皮纸塑袋表层又一层牛皮纸，这使得再生很困难，因为掺杂纸纤维的颗粒料，再次生产时，拉丝工序很困难，很难保证不断线，并且成品的编织袋，拉力不够，影响正常使用。现在有了这种干法电加热的设备，正好针对这种难题，表现出了极好的使用效果。使用效果远远好于水分离设备。

水分离设备相比较，有以下几个优点：

第一，水分离投资大，对水源要求较高，水流量要大，在一些地区很难实行。而电加热设备只需用电即可。

第二，水分离设备占地较多，需要水池浸泡，根据产量，可以想象水池底面积肯定不小，还需要排水的地方，因为设备运转起来，水流是不停的，对水也是极大的浪费。而电加热设备，占地仅需五平方，所有的场地加在一起，最多一百平方，其中包括一个小型原料库和一个小型的成品库。

第三，水分离后，编织袋是分离开了，但是牛皮纸全部跟着水流走了，对袋子的利用率不够，而电分离的，分开后塑料很平整很干净，牛皮纸也很平整，很容易分拣打包，利用率高。

第四，水分离的虽然把纸洗掉了，但是塑料在有纸的水里捞出来，上面依然有纸纤维，对造颗粒还是有影响，颗粒价格低。

第五，也是最严重的一点，水分离污染严重，而我国近年来对污染行业整治的力度也在逐渐加大，所以水分离行业常常面临这被环保查封的危险，即使让你干，也是要给环保一点好处，就像不是光明正大的生意一样。

最新型干法电加热纸塑分离设备，具有以下特点：

1、结构合理，坚实耐用。经多位专业设计人员研究，最终让设备真正做到结构合理，耐用，设备所用的钢材均是优级钢材，主机大梁支柱等重要部位，都是用加厚槽钢，使设备在使用和运输过程中更加稳固，可靠。

2、操作简便，包教技术。厂方负责设备的安装，调试，和分离技术的指导，保证让客户正常生产。

3、占地面积小，占用人工少。设备的占地面积是4-6平方，占地面积小，为厂房紧张的客户带来便利。设备连同拆线人员，只需要4人（拆线工1人、转运辅助工1人、分离机2人）即可正常生产，人员少，便于管理，家庭人员多的，完全可以实现家庭生产。

4、节能环保。设备分离采用干法，不与水接触，而且是电加热，对环境没有任何污染。设备自身配有自动温控元件，并多次改进，使温度流失减到最小值，正常使用功率大约是8千瓦左右。

5、产量高。经过多次改进，现在所生产的分离机的日（12小时）产量可达到6000-10000条（与纸塑袋的新旧程度和耐温程度有关）。

6、投资小见效快、设备整套出售。包括纸塑分离机和拆线机。纸塑分离属于废物再利用，现在最可行的生财之道就是变废为宝，而且还要做好对环境的维护，本厂生产的纸塑分离机就具备以上所提的两点。所以前景是非常可观的，而且利润空间大，回报快。