

桩基础_静压桩施工_找卓崛建筑

产品名称	桩基础_静压桩施工_找卓崛建筑
公司名称	卓崛建筑工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	广州市海珠区
联系电话	0758-5596270 18929814911

产品详情

广州市卓崛建筑工程有限公司专业从事**静压桩**施工，静压预应力管桩施工技术 一、压桩施工工艺流程 测量定位 桩材验收 桩机就位 压桩(接桩) 送桩 检测。二、测量定位 按照设计图纸的尺寸、角度根据基准点由专业人员用方格网法或极坐标法准确地投放每一根桩的中心点，并用钢筋头作样桩标识。桩位的投放允许误差为2cm。所有投放的桩位需经监理复查无误并办理签证手续后方可施工。另外施工中样桩控制还应注意：

- 1、必须按设计图并以轴线为基准对样桩逐根复核，做好测量记录，复核无误后方可施工。
 - 2、对施工现场的轴线控制点及水准点作经常检查，避免发生误差。 3、控制点和水准点应妥加保护。
 - 4、测量人员应对桩的就位、垂直度和压桩标高进行监测，确保施工精度。
 - 5、沉桩至地面后，测量人员应根据轴线测出桩的平面偏位值，认真做好记录，办理好中间验收工作。
- 三、桩材供应与验收 PHC混凝土管桩选购信誉比较好、产品质量比较稳定的生产厂家作为供应商。并报请业主、监理确认。根据桩基施工进度计划，编制各种桩型的进桩计划，并按照进桩计划控制混凝土管桩的供应，以满足施工进度需要。对进入现场的PHC桩必须有产品合格证明书，按规定办理检查验收手续，并报监理审核。做好检查记录及标识工作。桩应本着就近堆放、减少驳运次数的原则，进场桩材堆放在施工临时道路边靠近压桩施工区域处。桩材吊卸过程中，应轻吊轻放，注意保护好成品桩的质量。堆桩层数不应大于四层。做**静压桩**

施工请您联系广州市卓崛建筑工程有限公司，联系电话：0758-5596270
18929814911姜女士，公司网址：www.gzzjjz.com