

求购木质素纤维木质素纤维路祥工程多图

产品名称	求购木质素纤维木质素纤维路祥工程多图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:JJ1231
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

吸持作用：

木质素纤维在沥青混合料中通过纤维表面和内部对沥青的吸附和吸收作用，吸持住更多的沥青。从而使沥青结构膜变厚，提高混合料的强度和耐久性。

在生产、运输和摊铺的过程中由于自身重力的原因，沥青会流淌到混合料底部。拌和过程中加入木质素纤维后，纤维以其特有的三维网状结构牢固地将沥青吸持住，防止沥青的滴漏和离析。而且纤维具有很强的加筋特性，能大大增强沥青混合料强度，从而极大地提高了混合料的高、低温稳定性。

在SMA混合料中可使沥青的用料增加，沥青油膜变厚；增粘使用在SMA混合料中，纤维增加沥青和矿粉之间的粘结力，从而增大路面与轮胎之间摩擦力；木质纤维素具有良好的稳定作用可使沥青处于比较稳定的状态，尤其是炎热的夏季，纤维内部的空隙起到缓冲作用，不致在高温下成为自由沥青而泛油。木质素纤维分为絮状和颗粒状两种，其原材料均为天然木纤维。采用高质天然木材，通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、分解所含的木质素和大部分纤维后，留下来的惰性有机纤维形成一种纤维结构链，然后筛分成不同长度和粗细度的纤维，以适应不同应用材料的需要。