

抗剥落剂路祥工程抗剥落剂保质期

产品名称	抗剥落剂路祥工程抗剥落剂保质期
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:LF1864
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

施工技术要求

对基面的技术要求。对面层的施工缝，应采取凿毛和清除表面浮浆等技术措施，以确保与沥青层之间的粘接力，且应检查面层的平整度，在平整度符合要求的条件下，即可进行施工。

沥青混合料在拌和前，应认真检验原材料的质量，只有符合部颁标准要求材料才能进场使用，并在施工过程中随时进行抽检。

沥青混合料在拌和前，应进行认真的级配设计，在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下，才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3种形式：(1)集料本身的破坏。(2)沥青本身的破坏。(3)沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

所有产品都是通过数控全自动流水线生产，因此能够保证产品品质稳定性能卓越。是质量可控的沥青路面抗剥落措施首选。

优于固体颗粒或粉末状的液体形态，更充分的溶和于沥青和集料之间，最大化的发挥抗剥落功效。

仅仅需要0.2%的添加量就能使沥青混凝土的黏附性由1-2级提升到4-5级，而同类产品最少需要0.4%的添加量。