

中石油用100级pe燃气管安全不漏油

产品名称	中石油用100级pe燃气管安全不漏油
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:16-630 标准:GB/T15558.1-2003
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

PE燃气管采用燃气聚乙烯管道具有诸多卓越性能，应用于燃气输送领域。将彻底解决钢管、铸铁管的腐蚀和接头泄露问题，从而确保了燃气管网系统的安全运行。PE燃气管选用的PE材质为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀，管壁摩擦系数低，流阻小，输送能力强，采用电热熔连接，接口强度高于管材本体，高韧性PE断裂伸长率一般超过500%，PE

燃气管具有很好的抗震性能，抗慢速裂纹增长(SCG)、快速裂纹扩展(RCP)能力和可挠性及抗刮痕能力。

PE燃气管对管基不均匀沉降的适应能力非常强，耐磨性强，可采用多种非开挖方式，极大地方便了工作了施工和安装，系统造价低，维护费用少，可大幅降低工程成本。PE燃气管产品特性：

1. 强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好；

2. 韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境；

3. 具有良好的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性；

4. 耐腐蚀，使用寿命长，适合输送天然气、液化石油气和人工煤气；

5. 内壁光滑，流通能力大，燃气流速可以达到20m/s，节约施工造价；

6. 耐磨性好，抗磨损；

7. 抗低温冲击性能好，可在-20~40 温度范围内安全使用，冬季施工不受影响；

8. 热熔（或电熔）连接方便可靠，施工和维护简便（其间可不停气）；

9. 全面适合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术；

10. 聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对环境无害，绿色环保。