

高频火花测试机上海生产厂家

产品名称	高频火花测试机上海生产厂家
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8126X 1:详见参数
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8126X高频火花试验机

适用于电线电缆的绝缘层进行高频火花试验，可用于生产中的全检和成品出厂试验，是保证电线、电缆绝缘质量的重要试验设备。

本公司高频火花试验机输出电压0.0~10.0KVAC(RMS)，电压频率是3.0KHz，可用于检测各种电线电缆的故障，包括针孔(Pinhole),薄绝缘。

机型	S8126X-B
----	----------

S8126X-A

测试电线大小范围

0~160mm

0~3mm

(建议范围0~100mm)

(建议范围0~3mm)

输出电压

0.0~10.0KV

0.0~10.0KV

测试输出电压

1.0~10.0KV

1.0~10.0KV

最大负载电流

电阻性4mA

电阻性4mA

电容性40mA

电容性40mA

输出频率

2~3.5KHz

2~3.5KHz

电极长度

20mm

70mm

检出指示

4位数计数器,

4位数计数器,

检出数目显示

检出数目显示

输入设定	SP1, SP2 连锁控制输入	SP1, SP2 连锁控制输入	
输出控制	继电器输出 针孔/破皮 故障检出, 继电器C接点 输出5A/250V	继电器输出 针孔/破皮 故障检出, 继电器C接点 输出5A/250V	
电极头型式	铜刷	铜排	
操作环境温度	+4~45	+4~45	
操作环境湿度	<90% RH	<90% RH	
信号线长度	最大5M	最大5M	

电源	单相220VAC, 50HZ, 150VA	单相220VAC, 50HZ, 150VA	
重量	控制显示器=7Kg 高压测试头=8.5Kg	控制显示器=7Kg 高压测试头=9.5Kg	
设备尺寸	控制箱485(L)X360(W)X90(H) 高压测试头330(L)X390(W)X200(H)	控制箱485(L)X360(W)X90(H) 高压测头330(L)X390(W)X200(H)	
适用线速	最大400M/min	最大1000M/min	

1、S8125X 工频火花试验机

2、UL认证设备清单

3、CCC认证设备清单

4、办理生产许可证设备清单