

广东畅销环保空调科粤风18000风量冷风机

产品名称	广东畅销环保空调科粤风18000风量冷风机
公司名称	东莞市科粤风机电设备有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:科粤风 风量:18000m3/h 功率:1.1kw
公司地址	东莞常平袁山贝村康泰路
联系电话	0769-88037917 13825708197

产品详情

用途

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热，可使厂房内的温度32-45度的高温环境迅速地在10分钟内下降，并将温度保持在26-30度，这是人体最舒适的工作环境，可以提升员工工作效率，保持产品的高品质。降温换气通风效果，可非常有效的解决95%——99%厂房的高温闷热、空气污浊的问题。

用循环水泵不间断地把储水池里的水抽出，并通过水系统均匀地喷淋在湿帘上。当环保空调运行时机腔内产生负压，使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内。湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却、增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

环保空调核心部件直接蒸发式换热器 “多层波纹纤维叠合物”，又称湿帘，是瑞典的专利发明。利尔特采用经过特殊处理的“波纹纤维叠合特”。其特点：有良好的吸水性能和通风性能，质地结实、耐水浸泡而不变形；耐腐蚀，正常使用可超过5年；实际换热面积接近表面的100倍，可以达到低于外界4 - 10度的降温效果。

科粤风环保空调适用于开放式及半开放式环境使用，能够直接输送自然风及输送经降温后的凉风。室外新鲜空气经过利尔特环保空调过滤、降温后向室内源源不断地大量输送，将室内带有气味、粉尘和混浊

闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集的场所

型号KYF-18A

科粤风18000风量下出风环保空调参数

大风量 18000(m³/h)

风机类型轴流式/axis-flow

电压/频率220/50 | 380/50(V/Hz)

电机功率1.1(kw)

工作电流4.8 | 2.7 (A)

耗水量40(L/h)

储水量25(L)

外形尺寸L1090*W1090*H950(mm)

出风口尺寸L670*H670(mm)

噪音 75Db(A)

净重57(kg)

适用面积100-150(m²)

优势：

环保：经权威部门检测，符合RoHs Reach国际环保标准，不含使人过敏的有毒物质，无毒无味，安全健康。

节能：每小时用电1.1度，与中央空调对比省电8倍以上。

通风：使用时，必须打开门窗，新空气进来后，把废旧空气排出，保持室内空气质素，清新畅通。

换气：每小时换气量30-60次，每小时送风量18000立方。

净化：室外的空气流经浸水的湿帘，达到净化。

除尘：经纯天然100mm厚多层波纹植物纤维叠合物湿帘过滤，产生除尘效果，能减少粉尘、铁锈及化学影响。

降温：蒸发效率达80%以上，降温可达5 -10 。

除臭：有排除异味、臭味、烟味、腐味、化学品皮革类臭味等。

增氧：增加空气含氧量，广泛适用于高温、异味、污染严重及人流密集的场所，有效改善工作环境。

抑菌：采用纳米材料，抑菌率高达99.99%，防藻性能1级，能保持空气清新自然。

耐用：经权威部门检测，耐腐蚀，易清洗，在正常使用下，可用10年。

投资少，效能大。全自动电子控制及自动清洗功能，采用全新一体化三片塑胶风叶，噪音低。可以随意选择自然风或者岗位送风。节省能源、改善工作环境、提高工作效率、提高经济效益。

东莞市科粤风机电设备有限公司

承接工厂、集体员工宿舍、学校、酒店、宾馆、沐足、桑拿、休闲会所、旅馆招待所、医院、别墅公寓、家庭及企事业单位等场所热水工程方案设计，安装和维修等一条龙服务。我们的方案以节能为目标，针对各种高耗能的供热系统，公司也提供热水工程改造服务，免费为客户提供更加节能的分析方案。

目前经营的产品有：环保空调、水帘、风机、热泵（空气能）、太阳能、洁净空间（无尘车间）；公司以诚信为本，一如既往坚持技术精益求精、施工追求卓越、服务全心全意的宗旨，进一步开拓市场并愿与社会各界同行加强交流合作，同时向客户提供一流的全方位的工程技术服务，真正做到让客户满意。东莞市科粤风机电设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得

业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。