

日本TOZEN滔辰不锈钢法兰软接头

产品名称	日本TOZEN滔辰不锈钢法兰软接头
公司名称	日本滔辰上海有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区德泉路99号
联系电话	021-31124137 15000053597

产品详情

日本TOZEN滔辰不锈钢法兰软接头

日本TOZEN滔辰不锈钢软接头也叫日本TOZEN滔辰金属软接头，日本TOZEN滔辰不锈钢软连接，日本TOZEN滔辰不锈钢金属软管等。日本TOZEN滔辰不锈钢法兰软接头，日本TOZEN滔辰不锈钢软接头有两种解释：一种是不锈钢法兰连接的橡胶软接头，还有一种就是不锈钢编织金属软管。日本TOZEN滔辰不锈钢法兰软接头多用于有腐蚀性的介质，采用优质的丁晴橡胶做为补偿元件，两侧不锈钢法兰连接，该产品是利用橡胶的柔韧性，高气密度，高弹性，高耐腐蚀型，以及防老化性的特性，它的结构是由：内胶层，中间涤纶帘子布加固层，以及硬钢丝加固层，外表层采用高耐老化层橡胶，是产品在使用中不仅保持了橡胶特殊的高弹性、高拉伸比并且由于中间具有涤纶帘子布加固层和钢丝加固层，使橡胶接头产品具有高韧性防止了橡胶拉伸变形中由于材料疲劳，可以补偿角向，横向，轴向的位移。

日本TOZEN滔辰不锈钢编织金属软管

是一种是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。日本TOZEN滔辰不锈钢编织金属软管采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（-235 ~ +450），耐高压性（最高为32MPa），在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。