

悬臂梁冲击试验机上海生产厂家直销

产品名称	悬臂梁冲击试验机上海生产厂家直销
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8225X 1:详见参数
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8225X悬臂梁冲击试验机系列

一、适用范围

用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。本试验机可供科研机关，大专院校，非金属材料制造厂等单位的试验室或检验部门作悬臂梁冲击试验用。是一种结构简单、操作方便、精切度高的冲击试验机

二、执行标准

《GB/T 1843-2008 塑料 悬臂梁冲击强度的测定》、《JBT 8761-1998

塑料悬臂梁冲击试验机》等标准，同时每台仪器严格按照《GB/T 21189-2007 塑料简支梁、悬臂梁和拉伸冲击试验用摆锤冲击试验机的检验》标准规定的方式进行检验，确保产品的精度和使用寿命。

三、产品分类

1、表盘式悬臂梁冲击试验机

2、电子式悬臂梁冲击试验机

电子式悬臂梁冲击试验机产品特点：采用旋转编码器园光栅测角技术，具有精度高，稳定性好和测量范围大等优点，数字显示冲断能量、冲击强度、预扬角、升角、平均值、能量损失自动修正。

四、技术参数

(1)、冲击速度： 3.5m/s

(2)、摆锤能量： 1J 2.75J

5.5J 11J 22J

(3)、摆锤扬角： 160°

(4)、摆轴中心至冲击刀刃距离：

(5)、摆锤力距： 1J摆锤 PL=0.5155N.m

2.75J摆锤 PL=1.4177N.m

5.5J摆锤

Pd5.5=2.8355N.m

11J 摆锤 Pd11=5.6711N.m

22J 摆锤 Pd22=11.3419N.m

(6)、冲击刀刃至钳口上面距离 22mm

(7)、刀刃圆角半径： R=0.8mm

(8)、试样类型：符合GB1834—80及ISO180—82和JB/T8761_1998的标准的的要求。是一种结构简单、操作方便、精切度高的冲击试验机。

五、相关产品推荐

- 1、体积法熔体流动速率仪
- 2、电子密度计
- 3、悬臂梁冲击试验机（表盘式，数显式）
- 4、简支梁冲击试验机（表盘式，数显式）
- 5、S8031X 塑料水平垂直燃烧试验机