

泡沫塑料水平垂直燃烧测定仪上海生产厂家直销

产品名称	泡沫塑料水平垂直燃烧测定仪上海生产厂家直销
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8033X 1:详见参数
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8033X 泡沫塑料水平垂直燃烧试验仪

一、适用范围

适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

二、执行标准

符合《GB 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法 --- 水平燃烧法》、《GB 8333-2008

硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 ---垂直燃烧法》适用于检验和评定泡沫塑料材料的燃烧特性

三、技术参数

1、 试验箱体大于0.5m³,黑背景

1、 燃烧器：内径 $9.5\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，筒身长度 $(100 \pm 10)\text{mm}$ 筒身不带尾部装置

2、 翼顶开口内部长度 $(48 \pm 1)\text{mm}$ ，内部宽度为 $(1.3 \pm 0.05)\text{mm}$

2、 试验倾角： 0° 、 20° 、 45° 可随意手动调节 3、 火焰高度： $20\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 到 $175\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 可调

4、 施焰燃烧时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ 可调，

5、 余焰停燃时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，手动记录 6、 余灼停燃时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，手动记录 7、 燃烧气体：98% 丙烷气(一般情况可采用液化石油气代替)

8、 试验过程：试验程序手动控制，独立抽风

四、用途与组成

1、 本设备适用于在规定火源直接燃烧下测定试样的不延燃性能。

2、 该设备由控制箱、燃烧试验箱、燃烧喷嘴、电磁阀、高压点火器、试样夹具、煤气管、气体源、内外火焰调节装置、信号控制线组成。本机整个过程都采用全自动，如：电子点火、停燃时间、燃烧时间、燃烧次数都可自动完成。