阀门耐火性试验机上海生产厂家直销

产品名称	阀门耐火性试验机上海生产厂家直销
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8058X 1:详见参数
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8058X 阀门耐火性试验机

一、适用范围

阀门耐火性试验机为阀门在承压的情况下的耐火试验，以验证阀门在耐火试验过程中和耐火试验后的承压性能。

二、执行标准

阀门耐火性试验机主要根据《ISO 10497-2004阀门试验-阀门的耐火试验要求》、《ISO FDIS 19922耐火试验台要求》、《ISO FDIS 19921耐火试验测试方法》、《JB/T 6899-1993阀门的耐火试验》相关试验标准设计生产，适合多种阀门燃烧耐火试验。

三、试验箱管道系统

1）试验进水温度和出水温度实时监控。

2）进水压力表、试验管道内部压力表各1个，刻度精度为1%。

3）调节压力装置1套，进水端装有压力调节装置，水压可调。

4）进水、出水管道安装有截止阀门，以防止进出水倒流。 5）管道密封装置1套。

6）管道全部采用管径DN25的不锈钢水管安装。

7）系统增压泵1台，可调水压最大至1.2Mpa，主要控制管道内部的进水压力。

8）夹持管子固定试验管子装置1套。

9）试样制冷装置1套，试验到达设定燃烧时间，自动停燃，并对试样进行冷却喷水，并实时监控温度从800°C降至80°C时所需要的时间。

10）制冷计时器：0~99.99(h/m/s)，精确到0.1S。 11）试验箱上端安装抽风系统。

12）试验箱容积：宽╳高╳深: 800╳700╳500mm。

四、控制系统

1）燃气流量采用流量计控制，流量计0.5~5L/min一个，介质丙烷，精度为2%；

2）阀门耐火性试验机喷灯直径为35mm，共8个（喷灯内径为1mm），以4个为1组单独控制，燃烧角度方向可随意调节，各喷灯间距80mm~120mm之间可调；

3）喷灯的摆放为横向2排，纵向4排；

4）蓝色火焰高度为55mm，火焰总高度为175mm，火焰大小可调；5）自动点火功能；

6）燃气：纯度不低于95%的丙烷（自备）；

7）计时器：0~99.99（h/m/s），精确到0.1S，燃烧时间可随意设定；

8）试验试样温度测试点6组，其中2组为量热块，位置可调，温度显示采用切换显示方式；