耐磨抗压泵车支腿垫板 起重机垫板

产品名称	耐磨抗压泵车支腿垫板 起重机垫板
公司名称	德州爱堡森橡塑制品有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	摩擦系数:0.14 密度:0.96-1 冲击强度:100-160
公司地址	山东德州市宁津县经济技术开发区
联系电话	15621816922

产品详情

超高分子量聚乙烯耐磨抗压支腿垫板的性能：

1、耐磨性居塑料之冠，比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍，比碳钢高6倍；

2、冲击强度列塑料之首，为pc的2倍，abs的5倍，且能在液氮温度（－196°C）下保持高韧性；
3、自润滑性与聚四氟乙烯相当，摩擦系数仅为0.07－0.11；

4、冲击能吸收值在所有塑料中为最高值，消音效果很好；

5、化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用；

6、抗粘附能力极强，仅次于聚四氟乙烯；7、完全卫生无毒，可用于接触食品和药物；

8、耐腐蚀性能优越，摩擦系数低，比重小，良好的抗高能量辐射性能。

超高分子量聚乙烯化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀；

9、超高分子量聚乙烯无味、无毒、无嗅，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性.

10、不粘附性；

11、高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140°C。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下°C，仍有一定的机械强度。